



# Lovtidende A

2008

Udgivet den 28. maj 2008

15. maj 2008.

Nr. 377.

## Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning på offshoreanlæg<sup>1)</sup>

I medfør af § 3, stk. 5, § 55, stk. 1, og § 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 107 af 7. februar 2007, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 61, stk. 3:

**§ 1.** Bekendtgørelsen omfatter sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning på offshoreanlæg som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2.

*Stk. 2.* De regler, der er fastsat i medfør af lov om kemiske stoffer og produkter om mærkning af stoffer og materialer, som skal klassificeres i henhold til reglerne herom, berøres ikke af denne bekendtgørelse.

**§ 2.** I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) *Signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed:* En signalgivning, der – anvendt i forbindelse med en bestemt genstand, en bestemt aktivitet eller en bestemt situation – efter omstændighederne ved hjælp af et sikkerhedsskilt, en farve, et lysende eller akustisk signal, en mundtlig anvisning eller en tegngivning giver en anvisning eller en forskrift vedrørende sikkerhed og sundhed under arbejdet.
- 2) *Forbudssignal:* Et signal, der forbyder en adfærd, der vil kunne frembyde fare.
- 3) *Advarselssignal:* Et signal, der advarer mod en risiko eller fare.
- 4) *Påbudssignal:* Et signal, der foreskriver en bestemt adfærd.
- 5) *Redningssignal eller signal, der angiver flugtvej:* Et signal, der giver anvisning vedrørende nødudgange eller førstehjælps- eller redningsudstyr.
- 6) *Anvisningssignal:* Et signal, der giver andre anvisninger end de signaler, som er nævnt i nr. 2-5.
- 7) *Sikkerhedsskilt:* Et skilt, der ved en kombination af en geometrisk form, farver og et symbol eller piktogram giver en bestemt anvisning, og som er gjort klart synligt ved hjælp af en tilstrækkelig belysning.

- 8) *Supplerende skilt:* Et skilt, der anvendes sammen med et sikkerhedsskilt som defineret i nr. 7, og som giver yderligere oplysninger.
- 9) *Sikkerhedsfarve:* En farve, der er tillagt en bestemt betydning.
- 10) *Symbol eller piktogram:* Et billede, der illustrerer en situation eller giver anvisninger om en bestemt adfærd, og som er anbragt på et skilt eller en lysende flade.
- 11) *Lyssignal:* Et signal, der udsendes gennem en anordning bestående af gennemsigtige eller gennemskinnelige materialer, der oplyses indefra eller bagfra, således at det selv fremstår som en lysende overflade.
- 12) *Lydsignal:* Et indkodet lydsignal, der udsendes og udbredes ved hjælp af en anordning uden anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.
- 13) *Mundtlig anvisning:* Et forudbestemt mundtligt budskab med anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.
- 14) *Tegngivning:* En bevægelse eller gestus med arme eller hænder i kodet form med henblik på at vejlede personer, der udfører manøvrer, der kan udgøre en risiko eller fare for de ansatte.

**§ 3.** Hvor der under arbejdet kan opstå fare, der ikke kan imødegås tilstrækkeligt ved tekniske foranstaltninger, skal signalgivning anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

*Stk. 2.* Signalgivning skal endvidere anvendes, hvis dette følger af anden lovgivning, samt hvis arbejdets karakter gør det nødvendigt.

**§ 4.** Ved anvendelse af signalgivning skal de generelle forskrifter, som er anført i bilag 1, følges.

*Stk. 2.* Desuden skal de særlige forskrifter for udformning, anvendelse og vedligeholdelse m.v. følges for:

- 1) Sikkerhedsskilte, som er anført i bilag 2.
- 2) Lydsignaler, som er anført i bilag 3.
- 3) Lyssignaler, som er anført i bilag 4.
- 4) Mundtlige anvisninger, som er anført i bilag 5.
- 5) Tegngivning, som er anført i bilag 6.
- 6) Afmærkning af beholdere og rørsystemer, som er anført i bilag 7.

<sup>1)</sup> Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), (EF-Tidende 1992 nr. L 245, side 23), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21).

- 7) Afmærkning og placering af ildslukningsmateriel, som er anført i bilag 8.
- 8) Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder fare, samt af færdselsveje, som er anført i bilag 9.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får den nødvendige instruktion og oplæring i betydningen og anvendelsen af signalgivning.

§ 6. Energistyrelsen kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-5.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008.

*Energistyrelsen, den 15. maj 2008*

IB LARSEN

/ Henrik Andersen

### **Generelle forskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet**

#### *1. Indledende bemærkninger*

1.1. Når signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed kræves i henhold til § 3, skal den være i overensstemmelse med de specifikke krav i bilag 2-9.

1.2. I dette bilag indføres disse krav, de forskellige former for anvendelse af signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed beskrives, og de generelle regler om alternativ og supplerende anvendelse nævnes.

1.3. Signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed må kun anvendes til at give den besked eller oplysning, der er specificeret i bekendtgørelsen.

#### *2. Signalgivningens forskellige former*

##### *2.1. Permanent signalgivning*

2.1.1. I forbindelse med forbud, advarsler og påbud samt placering og identificering af rednings- og førstehjælpsudstyr skal der anvendes permanent signalgivning i form af sikkerhedsskilte.

2.1.2. Til at vise, hvor der findes brandslukningsudstyr, og hvilken slags udstyr der er tale om, skal der anvendes permanente sikkerhedsskilte eller afmærkning med sikkerhedsfarve.

2.1.3. Mærkningen på beholdere og rør skal foretages som fastsat i bilag 7.

2.1.4. Signalgivningen ved forhindringer, som man kan støde imod, og signalgivningen på steder, hvor der er risiko for, at man kan styrte ned, skal være en permanent signalgivning i form af sikkerhedsskilte eller afmærkning med sikkerhedsfarve.

2.1.5. Afmærkning af færdselsveje skal være permanent og skal foretages ved hjælp af en sikkerhedsfarve.

##### *2.2. Lejlighedsvis signalgivning*

2.2.1. Signaler af akutte farer, tilkaldelse af personer til udførelse af særlige opgaver samt evakuering af personer er en form for lejlighedsvis signalgivning, til hvilken der skal anvendes lyssignaler, lydsignaler eller mundtlige anvisninger, og der skal tages højde for alternativ og supplerende anvendelse, jf. pkt. 3 i dette bilag.

2.2.2. Dirigeringen af personer, der udfører manøvrer, der kan indebære en risiko eller fare, er en form for lejlighedsvis signalgivning, der skal udføres ved hjælp af tegngivning eller mundtlige anvisninger.

#### *3. Alternativ og supplerende anvendelse af signalgivning*

3.1. Hvis virkningen er den samme, kan der frit vælges mellem:

- 1) Sikkerhedsfarve eller sikkerhedsskilt til at angive risici i forbindelse med ujævnheder eller højdeforskelle.
- 2) Lyssignaler, lydsignaler og mundtlige anvisninger.
- 3) Tegngivning og mundtlige anvisninger.

3.2. Nogle former for signalgivning kan anvendes samtidig, nemlig:

- 1) Lyssignaler og lydsignaler.
- 2) Lyssignaler og mundtlige anvisninger.
- 3) Tegngivning og mundtlige anvisninger.

4. Angivelserne i nedenstående skema gælder for alle former for signalgivning, i hvilke der indgår en sikkerhedsfarve.

Farve	Betydning	Anvisning – Nærmere oplysninger
Rød	Forbud	Farlig adfærd
	Fare – Alarm	Stop, standsning, nødaf- brydere, evakuering
	Ildslukningsmateriel og -udstyr	Identificering og angivelse af placering
Gul	Advarsel	Giv agt, forsigtighed udvi- ses, afprøvning, kontrol
Blå	Påbud	Særlig optræden eller handling, påbud om brug af personlige værnemidler
Grøn	Redningsforanstaltninger, førstehjælp	Døre, flugtveje, materiel, rednings- eller første- hjælps- poster, lokaler
	Ingen fare længere	Tilbagevenden til normale forhold

4.1. De standarder for farver til mærkning, der er fastsat af Dansk Standard, skal anvendes. Farverne har følgende betegnelser:

- 1) Rød: nr. 5 DS 735.
- 2) Gul: nr. 25 DS 735.
- 3) Grøn: nr. 40 DS 735.
- 4) Blå: nr. 52 DS 735.
- 5) Hvid: nr. 65 DS 735.
- 6) Sort: nr. 70 DS 735.

5. Virkningen af en given form for signalgivning må ikke forringes på grund af:

5.1. Tilstedeværelsen af et andet signal eller en anden lys- eller lydkilde af samme art, som kan virke forstyrrende for øjnene eller hørelsen, hvilket navnlig betyder følgende:

- 5.1.1. Man skal undgå at placere for mange skilte i umiddelbar nærhed af hinanden.
- 5.1.2. Der må ikke samtidig anvendes to lyssignaler, som kan forveksles.
- 5.1.3. Der må ikke anvendes et lyssignal i nærheden af en anden lignende lyskilde.
- 5.1.4. Der må ikke samtidig anvendes to lydsignaler.
- 5.1.5. Der må ikke anvendes et lydsignal, hvis baggrundsstøjen er for kraftig.

5.2. Midler eller anordninger til signalgivning i en dårlig udformning, i et utilstrækkeligt antal, med en dårlig placering, i en dårlig tilstand eller med en ukorrekt funktion.

6. Midler og anordninger til signalgivning skal efter omstændighederne regelmæssigt rengøres, vedligeholdes, afprøves, repareres og eventuelt udskiftes, således at de bevarer deres særlige egenskaber og hele tiden er i funktionsdygtig stand.

7. Antallet og placeringen af de midler eller anordninger til signalgivning, der tages i anvendelse, skal afpasses efter omfanget af de pågældende risici eller af det berørte område.

8. Signalgivning, der kræver energitilførsel, skal være tilsluttet en anden energikilde i tilfælde af, at den normale energitilførsel afbrydes, medmindre risikoen forsvinder samtidig med, at energitilførslen afbrydes.

9. Når aktiveringen af et lys- eller lydsignal angiver, at der påbegyndes en planlagt handling, skal signalet være aktiveret så lang tid, som handlingen kræver.

9.1. Lys- eller lyd signaler skal tilkobles igen umiddelbart efter hver brug.

10. Lys- og lyd signaler skal inden ibrugtagningen underkastes kontrol med henblik på at konstatere, om de er i funktionsdygtig stand og virker efter hensigten. Disse anordninger skal derefter i fornødent omfang afprøves med regelmæssige mellemrum.

11. I de tilfælde, hvor de berørte ansatte har forringede muligheder for at høre eller se, f.eks. under brug af personlige værnemidler, skal der træffes passende foranstaltninger for at supplere eller erstatte det omhandlede signal.

12. Områder, rum eller aflukker, der anvendes til oplagring af store mængder farlige stoffer eller præparater, skal være angivet med et passende advarselsskilt, der vælges blandt skiltene i bilag 2, nr. 3.2, eller være afmærket i overensstemmelse med bilag 7, nr. 1, medmindre etiketterne på selve emballagerne eller beholderne er tilstrækkelige i dette øjemed.

### Forskrifter for sikkerhedsskilte

#### 1. *Væsentlige krav*

1.1. Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være i overensstemmelse med nr. 3 i dette bilag, svarende til de enkelte sikkerhedsskiltens formål (forbudsskilte, advarselsskilte, påbudsskilte, redningsskilte samt skilte vedrørende ildslukningsmateriel).

1.2. Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke bidrager til forståelsen, skal udelades.

1.3. De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere detaljerede end illustrationerne i nr. 3 i dette bilag, under forudsætning af at de har en tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå.

1.4. Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø.

1.5. Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.

#### 2. *Anvendelse af sikkerhedsskilte*

2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

2.1.1. Med forbehold af eventuelle andre regler herom, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.

2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.

#### 3. *Skilte*

##### 3.1. *Forbudsskilte*

Væsentlige krav:

1) Rund form.

2) Sort piktogram på hvid bund, rød kant og rød bjælke, der går nedad fra venstre mod højre tværs over piktogrammet i en vinkel på 45° i forhold til vandret. Den røde farve skal dække mindst 35 pct. af skiltets overflade.

Rygning forbudt



Rygning og åben ild forbudt



Ingen adgang for fodgængere



Sluk ikke med vand



Ikke drikkevand



Adgang forbudt for uvedkommende



Ingen adgang for kørende transport



Må ikke berøres



### 3.2. Advarselsskilte

Væsentlige krav:

- 1) Trekantet form.
- 2) Sort piktogram på gul bund, sort kant. Den gule farve skal dække mindst 50 pct. af skiltets overflade.

Brandfarlige stoffer eller høj temperatur<sup>1)</sup>



Eksplodingsfarlige stoffer



Giftige stoffer



Ætsende stoffer



Radioaktive stoffer



Kran i arbejde



Pas på kørende transport



Farlig elektrisk spænding



Giv agt



Laserstråling



Brandnærende



Ikke-ioniserende stråling



Stærkt magnetfelt



Ujævnheder



Højdeforskel



Biologisk fare



Lav temperatur



Skadelige eller irriterende stoffer



### 3.3. Påbudsskilte

Væsentlige krav:

- 1) Rund form.
- 2) Hvidt piktogram på blå bund. Den blå farve skal dække mindst 50 pct. af skiltets overflade.

Øjenværn påbudt



Hovedværn påbudt

(\*) Dette skilt er omhandlet i Rådets direktiv 90/679/EØF af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 1990 nr. L 374, side 1.

(\*\*) Skiltets bund kan undtagelsesvis være orange, hvis denne farve er berettiget, fordi der findes et tilsvarende trafikskilt.



Høreværn påbudt



Åndedrætsværn påbudt



Fodværn påbudt



Beskyttelseshandsker påbudt



Beskyttelsesdragt påbudt



Ansigtsværn påbudt



Faldsikring påbudt



Obligatorisk fodgængerpassage



Generelt påbud  
(i givet fald med supplerende skilt)



### 3.4. Redningsskilte

Væsentlige krav:


- 1) Rektangulær eller kvadratisk form.
- 2) Hvidt piktogram på grøn bund. Den grønne farve skal dække mindst 50 pct. af skiltets overflade.

Flugtvej/nøddudgang



Retningsangivelse

(anvendes som supplerende skilt til de nedenfor viste skilte)



Førstehjælp



Båre



Nødbruser



Øjenskylning



Telefon til redningsvæsen og førstehjælp




### 3.5. Skilte vedrørende ildslukningsmateriel

Væsentlige krav:

- 1) Rektangulær eller kvadratisk form.
- 2) Hvidt piktogram på rød bund. Den røde farve skal dække mindst 50 pct. af skiltets overflade.

Brandslange



Stige



Ildslukker



Telefon til brandvæsen



Retningsangivelse (anvendes som supplerende skilt til skiltene vist ovenfor)



---

<sup>1)</sup> Medmindre der findes et særligt skilt vedrørende høj temperatur.

## **Forskrifter for lydsignaler**

### *1. Væsentlige krav*

#### 1.1. Et lydsignal skal:

- 1) Være klart højere end den omgivende støj, således at det kan høres, men det må dog ikke være unødvendigt højt eller smertefuldt.
- 2) Bl.a. med hensyn til impulslængde, adskillelse mellem impulser og impulsserier være let genkendeligt og klart forskelligt fra dels et andet lydsignal, dels andre lyde i omgivelserne.

1.2. Hvis et anlæg kan udsende et lydsignal med varierende og ensartet frekvens, skal den varierende frekvens i forhold til den ensartede frekvens anvendes til at angive et højere fareniveau eller en større nødvendighed af den indgriben eller handling, der anmodes om eller kræves.

### *2. Koder*

2.1. Evakueringslydsignaler skal være uafbrudte.

**Forskrifter for lyssignaler****1. Væsentlige krav**

1.1. Det lys, der udsendes af et signal, skal under hensyntagen til betingelserne for benyttelse heraf danne en passende kontrast til omgivelserne uden at blænde på grund af for stor lystæthed og uden at være vanskeligt synligt på grund af utilstrækkelig lystæthed.

1.2. Den lysende overflade, hvorfra der udsendes et signal, kan være ensfarvet eller forsynet med et piktogram på en bestemt baggrundsfarve.

1.3. Den ensfarvede bund skal være i overensstemmelse med listen over farvernes betydning, som anført i bilag 1, nr. 4, dog kan der i stedet for farven gul som advarselsfarve vælges orange.

1.4. Hvis et signal er forsynet med et piktogram, skal dette være i overensstemmelse med de regler, der gælder for det gældende sikkerhedsskilt, som anført i bilag 2, jf. dog nr. 1.3 i dette bilag.

**2. Særlige regler for anvendelse**

2.1. Hvis en anordning kan udsende et konstant og et blinkende lyssignal, skal det blinkende lyssignal i forhold til det konstante lyssignal angive en højere grad af fare, eller at det i højere grad haster med at gribe ind.

2.1.1. I et blinkende lyssignal skal hvert blink vare så længe og blinkene komme med en sådan hyppighed at

1) meddelelsen forstås fuldt ud og

2) enhver forveksling med andre lyssignaler eller med et konstant lyssignal undgås.

2.2. Hvis der anvendes et blinkende lyssignal i stedet for eller sammen med et lydsignal, skal der anvendes en identisk signalkode.

2.3. Hvor der er tale om lyssignaler til angivelse af kritiske faresituationer, skal disse gøres til genstand for en særlig kontrol eller udstyres med en reservelampe.

### Forskrifter for mundtlige anvisninger

#### 1. *Væsentlige krav*

1.1. En mundtlig anvisning i form af korte meddelelser, sætninger, ordgrupper eller isolerede ord, eventuelt i kodeform, sendes fra den talende til en eller flere tilhørere.

1.2. Mundtlige budskaber skal være så korte, enkle og klare som muligt. Den talende skal i tilstrækkelig grad være i stand til at formulere sig, og tilhøreren eller tilhørerne i tilstrækkelig grad i stand til at høre, for at den mundtlige anvisning skal kunne opfattes.

1.3. Den mundtlige anvisning sendes direkte (ved brug af den menneskelige stemme) eller indirekte (den menneskelige stemme eller en syntetisk stemme, der udsendes via et apparat eller anlæg, der er beregnet dertil).

1.4. De berørte ansatte skal kende den sprogbrug, der anvendes, for at kunne udsende og fuldt ud forstå det mundtlige budskab og for på baggrund af budskabet at kunne forholde sig som påkrævet med hensyn til sikkerhed og sundhed.

### Forskrifter for tegngivning

#### 1. *Krav*

- 1.1. Tegngivning skal være præcis, enkel, bestå af store bevægelser, være let at udføre og forstå samt være absolut entydig.
- 1.2. Hvis begge arme bruges samtidig, skal de bruges symmetrisk, og der må kun gives et tegn ad gangen.
- 1.3. Under forudsætning af at ovennævnte krav overholdes, kan de tegn, der anvendes, afvige en smule fra eller være mere detaljerede end de tegn, der er opført i nr. 3 i dette bilag, hvis deres betydning og forståelse er mindst lige så klar.

#### 2. *Særlige regler for anvendelse af tegn*

- 2.1. Den person, der afgiver et signal, kaldet signalmand, giver i forbindelse med manøvrering af en byrde instrukser ved hjælp af tegn til en modtager, kaldet operatør.
- 2.2. Signalmanden skal kunne se, hvad der skal manøvreres, og følge den manøvrerede genstand med øjnene, uden at han derved udsættes for fare i forbindelse med manøvreringen.
- 2.3. Signalmanden skal udelukkende koncentrere sig om at give instrukser i forbindelse med manøvreringen og sikkerheden for de ansatte, der befinder sig i umiddelbar nærhed.
- 2.4. Hvis de betingelser, der er anført i nr. 2.2 i dette bilag, ikke er opfyldt, skal der anvendes flere signalmænd.
- 2.5. Operatøren skal afbryde manøvreringen og bede om nye instrukser, hvis han ikke kan udføre de modtagne ordrer på en tilstrækkelig sikker måde.
- 2.6. *Tilbehør ved tegngivning*
  - 2.6.1. Signalmanden skal let kunne genkendes af operatøren.
  - 2.6.2. Signalmanden skal bære en eller flere beklædningsgenstande eller lignende, som gør ham let genkendelig, f.eks. jakke, hjelm, manchetter, armbind, eller være forsynet med håndholdte tegngivningsanordninger, som fx såkaldte »slikkepinde«.
  - 2.6.3. De nævnte beklædningsgenstande eller lignende skal have en stærk farve, helst den samme farve, som udelukkende anvendes af signalmanden.

### Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

1. Beholdere, der anvendes på arbejdsstedet, og som indeholder farlige stoffer eller præparater, som skal klassificeres i henhold til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, og beholdere, der anvendes til oplagring af sådanne farlige stoffer eller præparater, samt synlige rørsystemer, der indeholder eller leder sådanne farlige stoffer og præparater, skal være forsynet med en mærkning eller etikettering (piktogram eller symbol på en bundfarve), som mærkes, som fastsat i disse regler, medmindre andet følger af andre regler om mærkning.

1.1. Nr. 1 finder ikke anvendelse på beholdere, der anvendes kortvarigt under arbejdet, eller beholdere, hvis indhold udskiftes hyppigt, forudsat at der træffes passende alternative foranstaltninger, f.eks. i form af underretning, oplæring eller instruktion, der garanterer det samme beskyttelsesniveau.

1.2. Den afmærkning, som er nævnt i nr. 1, kan:

- 1) erstattes af advarselsskilte som vist i bilag 2, med samme piktogram eller symbol,
- 2) suppleres med yderligere oplysninger, som f.eks. det farlige stofs eller præparats navn eller formel samt nærmere oplysninger om risikoen, eller
- 3) for transport af beholderne på arbejdsstedet suppleres med eller erstattes af de skilte, som anvendes i EU i forbindelse med transport af farlige stoffer og præparater.

2. Afmærkningen skal placeres på den eller de synlige steder i form af

- 1) skilte,
- 2) selvklæbende mærker eller
- 3) ved påmalinger.

3. De væsentlige krav, som er omhandlet i bilag 2, nr. 1.4, samt bilag 2, nr. 2, vedrørende anvendelse af skilte, gælder i givet fald også for den mærkning eller etikettering, der er omhandlet i nr. 1 i dette bilag.

4. Afmærkningen af rør skal anbringes på et synligt sted i nærheden af de steder, der frembyder størst fare, såsom ventiler og samlinger, og med passende mellemrum, jf. dog nr. 1-3 i dette bilag.

5. Områder, rum eller aflukker, der anvendes til oplagring af store mængder farlige stoffer eller præparater, skal være angivet med et passende advarselsskilt, der vælges blandt skiltene i bilag 2, nr. 3.2, eller være afmærket i overensstemmelse med bilag 7, nr. 1, medmindre etiketterne på de forskellige emballager eller beholdere er tilstrækkelige i dette øjemed under hensyn til bilag 2, nr. 1.5, vedrørende størrelsen.

5.1. Oplagringer af en række farlige stoffer eller præparater kan angives ved et advarselsskilt »almindelig fare«.

5.1.2. Ovennævnte skilte eller mærkning eller etikettering skal alt efter omstændighederne placeres ved oplagringsområdet eller på døren ind til oplagringsrummet.

### Forskrifter for afmærkning og placering af ildslukningsmateriel

#### 1. *Indledende bemærkninger*

- 1.1. Dette bilag finder anvendelse på materiel, som udelukkende anvendes til slukning af ild.
2. Brandslukningsmateriel skal farvemærkes, og dets placering skal angives ved hjælp af et skilt eller en farvemærkning af de områder, hvor det er placeret, eller ved indgangen til disse.
3. Til afmærkning af dette udstyr anvendes rødt. Den røde farve skal dække en så stor del af overfladen, at udstyret bliver let genkendeligt.
4. De skilte, som er omhandlet i bilag 2, nr. 3.5, skal anvendes til at vise placeringen af dette materiel.

### Forskrifter for afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder en fare, samt af færdselsveje

#### 1. Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder en fare

1.1. De steder på en virksomheds bebyggede område, hvor de ansatte færdes i forbindelse med deres arbejde, og hvor der er risiko for at støde mod forhindringer eller risiko for nedfaldende genstande, eller risiko for at personer kan falde ned, skal afmærkes ved hjælp af gul- og sortstribede eller rød- og hvidstribede bånd.

1.2. Afmærkningens dimensioner skal afpasses efter størrelsen af den forhindring eller det sted, der frembyder en fare.

1.3. De gule og sorte eller røde og hvide striber skal have en hældning på 45° og skal være omtrent lige brede, jf. eksemplet i nr. 1.4.

#### 1.4. Eksempel:



#### 2. Afmærkning af færdselsveje

2.1. Når lokalernes anvendelse og udstyr gør det påkrævet af hensyn til de ansattes beskyttelse, skal færdselsveje, der benyttes af køretøjer, være klart afmærket med en uafbrudt stribe i en tydelig farve, helst hvid eller gul, valgt under hensyntagen til underlagets farve.

2.2. Ved stribernes placering skal tages hensyn til den for sikkerheden nødvendige afstand mellem køretøjerne og genstande, der befinder sig i nærheden, samt mellem fodgængere og køretøjer.

2.3. Færdselsveje i fri luft i virksomhedens bebyggede områder skal ligeledes om nødvendigt være afmærket, medmindre de er afgrænset eller flisebelagt på passende vis.