



Lovtidende A

2015

Udgivet den 19. maj 2015

12. maj 2015.

Nr. 657.

Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering¹⁾

I medfør af § 7, stk. 5, og § 8, stk. 1 og 2, i lov nr. 718 af 25. juni 2014 om solarier fastsættes:

Kapitel 1

Kontrolmåling af solarier i solcentre

§ 1. Kontrolmålinger i solcentre af solariers udstråling og uv-type, jf. lov om solarier § 7, stk. 2, 2. pkt., skal udføres i overensstemmelse med kravene i §§ 2-4.

§ 2. Kontrolmålinger skal udføres med et spektorradiometer.

Stk. 2. Spektorradiometeret, jf. stk. 1, skal have en båndbredde, som ikke overskrider 2,5 nm.

Stk. 3. Spektorradiometeret, jf. stk. 1, skal måle den gennemsnitlige bestråling over et cirkulært område med en diameter på højst 20 mm. Reaktionen fra spektorradiometeret skal være proportional med cosinus af vinklen mellem indfaldende stråling og normalen til det cirkulære område. Spektorradiometerets tilstand skal være stabil, inden målingen påbegyndes.

§ 3. Et solariums udstråling måles, mens solariet er tilsluttet den aktuelle forsyningsspænding i solcentret, og efter at solariet har været tændt i så lang en periode, at solariets udstråling er blevet stabil.

Stk. 2. Et solariums udstråling måles med spektorradiometerets målepunkt placeret således, at den højeste stråling registreres, jf. dog § 4.

Stk. 3. Et solariums udstråling måles fra de uv-lyskilder, som aktuelt er monteret i solariet, og måles ved den aktuelle rumtemperatur i solcentret.

Stk. 4. Et solariums spektrale udstråling skal måles med intervaller, som ikke overskrider 1 nm i et passende spektrometrisk system.

§ 4. Ved måling af udstrålingen fra uv-lyskilder, der er placeret under brugeren, placeres spektorradiometerets målepunkt på den overflade, hvor brugeren ligger.

Stk. 2. Ved måling af udstrålingen fra uv-lyskilder, der er placeret over brugeren og beregnet til bestråling af bruge-

rens krop, arme, ben eller hele legeme, placeres spektorradiometerets målepunkt på overfladen af en halvcylinder med en radius på 300 mm. Ved måling af udstrålingen fra særlige uv-lyskilder, der er beregnet til bestråling af brugerens ansigt, placeres spektorradiometerets målepunkt dog på overfladen af en halvcylinder med en radius på 150 mm. Halvcylindren placeres på midten af den overflade, hvor brugeren ligger, og ved måling af særlige uv-lyskilder, beregnet til bestråling af brugerens ansigt, oven på en 50 mm høj sokkel.

Stk. 3. Ved måling af udstrålingen fra et solarium, som både har en øvre og en nedre strålingsoverflade, skal hver del måles separat, mens den anden del er afdækket. Hvis afstanden mellem to strålingsoverflader er mindre end 300 mm, dog 200 mm når den ene er en særlig ud-lyskilde beregnet til bestråling af brugerens ansigt, skal målingen af den øvre strålingsoverflade foretages med spektorradiometerets målepunkt placeret direkte på denne.

Stk. 4. Ved måling af udstrålingen fra et solarium, som bestråler en stående person fra alle sider, placeres spektorradiometerets målepunkt på overfladen af en cylinder med en radius på 300 mm. Cylinderen placeres i solariets centrum, og under målingen skal uv-lyskilderne i den modsatte side af solariet være afdækket.

Stk. 5. Ved måling af et solarium uden en defineret eksponeringsposition placeres spektorradiometerets målepunkt parallelt med strålingsoverfladen i den kortest anbefalede eksponeringsafstand. Hvis ingen eksponeringsafstand er angivet, placeres spektorradiometerets målepunkt direkte på strålingsoverfladen.

Stk. 6. Ved måling af uv-lyskilder, som bestråler en siddende person og er beregnet til bestråling af brugerens krop, arme og ben eller hele legeme, placeres spektorradiometerets målepunkt på overfladen af en halvcylinder med en radius på 300 mm. Ved måling af udstrålingen fra særlige uv-lyskilder, der er beregnet til bestråling af brugerens ansigt, placeres spektorradiometerets målepunkt dog på overfladen af en halvcylinder med en radius på 150 mm. Halvcylindren placeres på midten af den overflade, hvor brugeren placeres, og ved måling af særlige uv-lyskilder beregnet til bestråling af brugerens ansigt oven på en 50 mm høj sokkel.

¹⁾ Bekendtgørelsen har som udkast været noticeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

Kapitel 2
Digital registrering

§ 5. Registrering af et solcenter hos Sikkerhedsstyrelsen, jf. lov om solarier § 6, stk. 1, skal ske ved anvendelse af en blanket på erhvervsportalen www.virk.dk. Personer og virksomheder fra andre EU/EØS-lande kan registrere et solcen-

ter ved at anvende og indsende en blanket via den danske kvikskranke www.businessindenmark.dk.

Kapitel 3
Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juni 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 12. maj 2015

HENRIK SASS LARSEN

/ Lizzi Krarup Jakobsen