



Lovtidende A

2016

Udgivet den 26. november 2016

25. november 2016.

Nr. 1367.

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 071 for radiokædeanlæg

I medfør af § 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radio-udstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes:

§ 1. For radiokædeanlæg gælder følgende danske radiogrænseflade, jf. bilag 1: Dansk radiogrænseflade nr. 00 071 for radiokædeanlæg.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 755 af 1. juni 2015 om Dansk radiogrænseflade nr. 00 071 for radiokædeanlæg ophæves.

Energistyrelsen, den 25. november 2016

MORTEN BÆK

/ Trine Heidemann Jansen

Bilag 1**Dansk radiogrænseflade nr. 00 071 for radiokædeanlæg***Overskrift til formateret tekst***Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.**

Nr.	Parameter	Beskrivelse	Bemærkninger	Status
1	Tjeneste ifølge art. 5 i ITU's Radioreglement	Fast tjeneste	Point to point	N
2	Anvendelse	Radiokædeanlæg, fast satellit		N
3	Tilladte frekvensbånd	Bånd Bånd a Bånd b Bånd c Bånd d1 Bånd d2 Bånd e Bånd f Bånd g1 Bånd g2 Bånd h Bånd i Bånd j Bånd k Bånd l Bånd m Bånd n1 Bånd n2 Bånd o Bånd p1 Bånd p2 Bånd q1 Bånd q2	Frekvenser 3800-4200 MHz 5925-6425 MHz 6425-7125 MHz 7125-7725 MHz 7900-8500 MHz 10,15-10,65 GHz 12,75-13,25 GHz 14,50-14,62 GHz 15,23-15,35 GHz 17,70-19,70 GHz 22,00-23,60 GHz 24,50-26,50 GHz 27,5-29,5 GHz 31,8-33,4 GHz 37,00-39,50 GHz 48,50-50,20 GHz 50,9-52,6 GHz 57,1-58,9 GHz 71-76 GHz 81-86 GHz 92-94 GHz 94,1-95 GHz	
4	Maximalt tilladte sendeeffekt	<u>Bånd a-n2 og p1-q2:</u> Den maksimalt tilladte sendeeffekt fastsættes som et vilkår i den enkelte tilladelse. <u>Bånd o:</u> Maksimal e.i.r.p. : 55 dBm Minimum antenneforstærkning: 30 dBi Maksimal sendeeffekt: 10 dBm		N
5	Tilladelsesforhold	Der kræves som udgangspunkt tilladelse til at anvende radiofrekvenserne. Bånd h kan anvendes i henhold til ERC/DEC(00)07 for satellitjordstationer (rum-til-jord).		N

		Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.		
6	Harmoniserede standarder	Bånd	Harmoniseret standard	I
		Bånd a-n2	EN302 217-2-2 EN302 217-4-2	
		Bånd o	EN302 217-3 EN302 217-4-2	
		Bånd p1-p2	EN302 217-2-2 EN302 217-4-2	
7	Referencer	Bånd	Reference	I
		Bånd a	ERC/REC 12-08	
		Bånd b	ERC/REC 14-01	
		Bånd c	ERC/REC 14-02	
		Bånd d1	ECC/REC/(02)06	
		Bånd d2	ECC/REC/(02)06	
		Bånd e	ERC/REC 12-05	
		Bånd f	ERC/REC 12-02	
		Bånd g1	REC T/R 12-07	
		Bånd g2	REC T/R 12-07	
		Bånd h	REC T/R 12-03 og ERC/DEC(00)07	
		Bånd i	REC T/R 13-02	
		Bånd j	REC T/R 13-02	
		Bånd k	ECC/REC/(11)01	
		Bånd l	ECC/REC/(11)01	
		Bånd m	REC T/R 12-01	
		Bånd n1	ERC/REC 12-11	
		Bånd n2	ERC/REC 12-11	
		Bånd o	ECC/REC/(09)01	
		Bånd p1	ECC/REC/(05)07	
		Bånd p2	ECC/REC/(05)07	
		Bånd q1	ECC/REC/(14)01	
		Bånd q2	ECC/REC/(14)01	
8	Bemærkninger			I

N: Normativ
I: Information

Rekvirering af love, bekendtgørelser, standarder m.v.

Radiogrænseflader samt relevante love og bekendtgørelser kan hentes fra Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.

ETSI dokumenter ((I-)ETS'er, EN'er og TBR'er) kan hentes fra ETSI's hjemmeside: www.etsi.org.

ITU anbefalinger m.v. kan købes direkte hos ITU, Place des Nations, CH-1211 Genève 20, tlf. : +41 22 730 5111, fax: +41 22 733 7256 eller www.itu.int.

ECC publikationer, herunder ECC beslutninger og anbefalinger, kan fås hos: ECO, European Communications Office, Nyropsgade 37, 1602 København, tlf. : 33 89 63 00, fax: 33 89 63 30. For yderligere information henvises til ECO's hjemmeside: www.cept.org/eco hvorfra dokumenterne også gratis kan hentes.

ISO/CEN/CENELEC/IEC/DS standarder kan købes hos Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn, tlf. : 39 96 61 01, fax: 39 96 61 02, eller via www.ds.dk.