



Lovtidende A

2020

Udgivet den 4. juni 2020

2. juni 2020.

Nr. 774.

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde¹⁾

I medfør af § 2, stk. 1, 2 og 4, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 6. februar 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til investeringer til modernisering af kvægstalde, som har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra kvægsektoren ved at reducere ammoniakudledningen fra stalden samt styrke bedriftens levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet. Tilsagn om tilskud gives inden for følgende indsatsområder:

- 1) Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter.
- 2) Etablering af stald til malkekvæg.
- 3) Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Bruttoareal: Bygningsarealet for de dele af stalden, som dyrene har både kontinuerlig og kortvarig adgang til, målt fra ydersiden af ydervægge og fratrasket servicearealer, foderlade og halmlade.
- 2) Etablering af stald: Opførelse af ny stald. Bruttoarealet kan være fordelt på én eller flere bygninger af samme staldtype, på samme adresse.
- 3) Malkekvæg: Malkekøer og kvier, der holdes med henblik på mælkeproduktion. Malkekøer omfatter hunde, der har kælvet mindst én gang. Kvier omfatter hunde på 6 måneder eller derover, som endnu ikke har kælvet.
- 4) Obligatoriske elementer: Elementer der, som minimum skal indgå i stalden og i eventuelle tilvalgte opti-

oner, jf. bilag 1, eller i den valgte teknologiløsning, jf. bilag 2.

- 5) Opholdsareal: Den del af arealet i stalden, som dyrene har kontinuerlig adgang til, opmålt som hele arealet inden for hvad der afgrænser dyrene til dette område.
- 6) Option: Valgfrit element, som kan indgå som en del af stalden.
- 7) Pakke: Hvor den ammoniakreducerende teknologiløsning, jf. bilag 2, kan sammensættes på flere måder, er der som pakke fastlagt specifikke kombinationer af obligatoriske elementer.
- 8) Projekt: Det, der er ansøgt om under ét indsatsområde, udgør ét projekt.
- 9) Programområde: Et geografisk område dækket af et specifikt program, jf. artikel 2(7) i forordning (EU) nr. 1303/2013, i dette tilfælde Danmark, jf. det danske landdistriktsprogram 2014-2020.
- 10) Slagtekalve: Kreaturer fra 6 måneder til 2 år, som opfædes med henblik på slagting.
- 11) SMV: Mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2013 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. L 124 af 20. maj 2003, s. 36).
- 12) Småkalve: Kreaturer på indtil 6 måneder.
- 13) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
- 14) Økologer: Ansøgere, der er autoriseret af Landbrugsstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion.

Kapitel 3

Ansøgning og afgørelse om tilsagn om tilskud

Ansøger

§ 3. Ansøgning om tilsagn om tilskud kan indgives af ansøger identificeret ved et CVR-nummer, der som ejer eller forpagter, driver en primær jordbrugsbedrift, der producerer produkter omfattet af bilag I til Traktaten om Den Europæ-

¹⁾ I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487.

iske Unions Funktionsmåde (TEUF), som ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling med undtagelse af aktiviteter vedrørende forberedelse til det første salg.

Stk. 2. Ansøgers årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive jordbrugsbedriften, skal i det CVR-nummer, hvori der indgives ansøgning, være på mindst 830 arbejdstimer opgjort efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 3. Hvis produktionsformen ikke fremgår af bilag 3, afgør Landbrugsstyrelsen arbejdskraftbehovet efter en konkret vurdering.

Stk. 3. Kun ansøgere, der på ansøgningstidspunktet er økologer, kan indgive ansøgning om tilsagn om tilskud af midlerne reserveret til økologer, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 4. Tilsagn om tilskud kan ikke gives til konkursboer.

Stk. 5. Opnår ansøger tilsagn om tilskud, tilknyttes tilsagnet det CVR-nummer, som ansøgningen er indgivet i.

Ansøgningen

§ 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives elektronisk til Landbrugsstyrelsen ved brug af det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgninger om tilsagn om tilskud skal være modtaget i perioden fra den 4. september 2020 til den 30. oktober 2020.

Stk. 3. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

§ 5. Der kan kun indgives én ansøgning efter § 4 pr. indsatsområde pr. CVR-nummer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan ikke samtidig indgives en ansøgning om tilsagn om tilskud under både indsatsområde 1, jf. § 1, nr. 1, og under indsatsområde 2, jf. § 1, nr. 2.

Stk. 3. Indgives der ansøgning om tilsagn om tilskud inden for flere indsatsområder, kan det samlede tilskudsgrundlag for ansøgningerne ikke overstige 25 mio. kr. pr. CVR-nummer.

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter § 4 skal inden for det indsatsområde hvori der indgives ansøgning, omfatte etablering af stald, som fastsat i bilag 1. Endvidere skal ansøgningen omfatte én af de teknologiløsninger, som er fastsat i bilag 2, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Skal der indgå flere af staldtyperne fastsat i bilag 1 i det ansøgte projekt, angives i ansøgningen den staldtype, der skal udgøre minimum 70% af opholdsarealet i stalden.

Stk. 3. Skal der indgå flere staldtyper i det ansøgte projekt, skal ansøgningen indeholde en teknologiløsning fastsat i bilag 2, der kan kombineres med den valgte staldtype angivet i ansøgningen, jf. stk. 2.

Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud, der indgives af økologer, kan ikke omfatte teknologiløsninger, der vedrører gylleforsuring, jf. bilag 2, nr. 1.1.12-1.1.23, 2.1.12-2.1.23 og 3.1.1-3.1.8.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud, hvis:

- 1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller
- 2) ansøgningen ikke opfylder kravene i §§ 4-6.

Afgørelse på baggrund af prioritering

§ 8. Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering, jf. stk. 3-10 af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for hver af de bevillingsmæssige rammer, som nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Til modernisering af kvægstalde efter § 1, nr. 1-3, er der afsat:

- 1) 21 mio. kr. til indsatsområde nr. 1, jf. § 1, nr. 1. Heraf er 5 mio. kr. reserveret til økologer.
- 2) 35 mio. kr. til indsatsområde nr. 2, jf. § 1, nr. 2. Heraf er 8 mio. kr. reserveret til økologer.
- 3) 29 mio. kr. til indsatsområde nr. 3, jf. § 1, nr. 3. Heraf er 7 mio. kr. reserveret til økologer.

Stk. 3. Midlerne reserveret til økologer fordeles først ved prioritering blandt ansøgningerne fra økologer, jf. stk. 4-9. Ansøgninger fra økologer, der herefter ikke har opnået prioritering, indgår i prioriteringen af øvrige midler på lige fod med øvrige ansøgninger.

Stk. 4. Prioriteringen af ansøgninger bliver foretaget inden for hvert indsatsområde, jf. § 1.

Stk. 5. Skal der indgå flere staldtyper i det ansøgte projekt, er det staldtypen angivet i ansøgningen, jf. § 6, stk. 2, der indgår i prioriteringen.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen lægger vægt på projektets omkostningseffektivitet, beregnet som forholdet mellem en fastsat standardmiljøeffekt i forhold til reduktion af ammoniakemission, og det ansøgte beløb på baggrund af fastsatte standardomkostninger for den valgte stald og teknologiløsning, jf. bilag 4. Projekter, der har den højeste omkostningseffektivitet, har førsteprioritet.

Stk. 7. Hvis Landbrugsstyrelsen modtager ansøgninger for mere end den afsatte ramme, og hvis der er lighed i projekternes omkostningseffektivitet, vil projekter, der har den største totale reduktion af ammoniakemissionen pr. m² bruttoareal, få højeste prioritet.

Stk. 8. Hvis der efter den foretagne prioritering i henhold til stk. 6 og 7, fortsat er lighed mellem projekter, bliver de resterende ligestillede projekter udvalgt på baggrund af en automatiseret lodtrækning.

Stk. 9. Eventuelle ubrugte midler reserveret til økologer inden for et indsatsområde, jf. stk. 2, omfordes forholdsmæssigt efter antallet af indkomne ansøgninger, til økologer i de øvrige indsatsområder. Er der herefter fortsat ubrugte midler reserveret til økologer til rådighed, omfordes midlerne til resterende ansøgere i det indsatsområde, midlerne oprindeligt var afsat til.

Stk. 10. Eventuelle resterende ubrugte midler inden for et indsatsområde, jf. stk. 2, omfordes forholdsmæssigt efter antallet af indkomne ansøgninger til de øvrige indsatsområder.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

- 1) At tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres, herunder gennemføres inden for det indsatsområde, der er givet tilsagn om tilskud til, jf. § 1, nr. 1-3.
- 2) At tilsagnshaver ejer investeringerne.
- 3) At projektet gennemføres på tilsagnshavers egen eller forpagtede jordbrugsbedrift.
- 4) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling.
- 5) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.
- 6) At tilsagnshaver fra ansøgningstidspunktet til og med udløbet af projektets opretholdelsesperiode, som fastsat i § 10, nr. 11, til stadighed har det årlige arbejdskraftbehov, som er beskrevet i § 3, stk. 2, jf. bilag 3.
- 7) At opretholde autorisationen til økologisk jordbrugsproduktion i hele perioden fra ansøgningstidspunktet og til udløbet af projektets opretholdelsesperiode som fastsat i § 10, nr. 11, såfremt tilskuddet er givet af midlerne reserveret til økologer, jf. § 8, stk. 2.

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

- 1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder at etablere stalden med eventuelle optioner, jf. bilag 1 og teknologiløsning, jf. bilag 2, og som minimum at have etableret det i tilsagnet anførte m² bruttoareal.
- 2) At sikre, at stalden og eventuelle optioner er etableret med de anførte obligatoriske elementer, jf. bilag 1.
- 3) At sikre, at teknologiløsningen er etableret med de anførte obligatoriske elementer og i overensstemmelse med de fastlagte specifikationer, jf. bilag 2.
- 4) At minimum 70 % af opholdsarealet omfatter den stalddtype, der er fastsat i tilsagnet, også hvor bruttoareal af stalden er fordelt på mere end én bygning.
- 5) At sikre, at alle obligatoriske elementer er installeret i eller til brug for stalden, og klar til brug ved projektets afslutning.
- 6) At sikre, at alle obligatoriske elementer der indgår i projektet er nye.
- 7) At holde regnskabsbilag, herunder fakturaer vedrørende projektet, tilgængelig i mindst 5,5 år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.
- 8) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 15, stk. 4.
- 9) At sende udbetalingsanmodningen, rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 15, stk. 3.
- 10) At informere offentligheden om tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014.

- 11) At sørge for, at projektet opretholdes i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1 i forordning (EU) nr. 1303/2013 i fem år efter datoen for slutudbetaling. Hvis tilsagnshaver er en SMV, gælder denne forpligtelse i tre år.
- 12) At sørge for, at projektet opretholdes i overensstemmelse med artikel 71, stk. 2 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Kapitel 5

Beregning af tilskud

§ 11. Tilskud efter § 1, kan gives til 20 pct. af den standardomkostning, der er fastsat i bilag 1 og 2. Tilskuddet kan kun gives til det i tilsagnet nærmere fastsatte antal m² bruttoareal, eventuelle optioner og valgte teknologiløsning.

Stk. 2. Tilskud efter denne ordning kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 25 mio. kr. pr. CVR-nummer.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan ikke give tilskud til projekter, hvortil der ydes eller tidligere har været ydet andre EU-tilskud, tilskud under anden tilskudsordning fra Landbrugsstyrelsen eller tilskudsordning fra anden offentlig myndighed, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med andre offentlige, nationale tilskud i form af garanti, kaution eller lignende.

Stk. 5. Ydes der andet tilskud, som nævnt i stk. 4, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det maksimale loft, der er fastsat i stk. 1 og 2.

Stk. 6. Der kan ikke ydes tilskud til investeringer, som tilsagnshaver før ansøgning om tilsagn efter denne ordning var forpligtet til at gennemføre i henhold til anden lovgivning.

Stk. 7. Opnår en ansøger tilsagn om tilskud efter § 1, kan der ikke, før projektet er afsluttet, gives tilsagn om tilskud til investeringer vedrørende samme staldbyggeri under andre tilskudsordninger, som er omfattet af forordning (EU) nr. 1305/2013, artikel 17.

Stk. 8. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren gælder ikke for investeringer omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Projektperioden

§ 12. Projektperioden er på 2 år, og løber fra ansøgningen om tilsagn om tilskud er modtaget i Landbrugsstyrelsen, medmindre andet fremgår af tilsagnet. Projektperiodens start- og slutdato fastsættes i tilsagnet, jf. dog § 15, stk. 4.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan efter anmodning godkende, at den fastsatte projektperiode forlænges. Projektperioden kan dog ikke forlænges ud over den 31. december 2023.

Stk. 3. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal indsendes elektronisk via Tast selv-service, og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før projektperiodens slutdato.

Stk. 4. Anmodning om projektförlængelse skal godkendes af Landbrugsstyrelsen for at projektförlængelsen får retsvirkning.

Kapitel 7

Ændringer i projektet

Ændring af projektet

§ 13. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning godkende, at et projekt ændres, hvis:

- 1) ændringen foretages inden for det samme indsatsområde
- 2) at projektet i sin ændrede form, ville være blive prioriteret til tilsagn om tilskud, jf. § 8 og
- 3) projektet ikke nedjusteres med mere end 10 % af det tilskudsgrundlag, som er fastsat i tilsagnet.

Stk. 2. Der kan ansøges om projektændring to gange pr. projekt.

Stk. 3. Ansøgning om ændring af projektet skal indsendes elektronisk via Tast selv-service, og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før projektperiodens slutdato, jf. dog § 15, stk. 4.

Stk. 4. Ansøgning om ændring af projektet skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må iværksættes.

Stk. 5. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Overdragelse af tilsagn

§ 14. Ved tilsagnshavers overdragelse af jordbrugsbedriften ved salg, bortforpagtning, arv eller generationsskifte, eller ved generationsskifte af den del af jordbrugsbedriften, hvorpå stalden skal bygges, kan Landbrugsstyrelsen efter ansøgning godkende, at tilsagnet overdrages til den pågældende køber, forpagter eller anden erhverver, der i henhold til § 3 opfylder betingelserne for at kunne søge om tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af projektet kan finde sted.

Stk. 3. Ansøgning om overdragelse skal indgives elektronisk til Landbrugsstyrelsen ved brug af det ansøgningskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service. Som bilag til ansøgningen skal der endvidere indgives et særligt skema udfyldt af både overdrager og erhverver. Skemaet findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle retigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 15. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af en opgørelse over det etablerede antal m² bruttoareal i den af tilsagnet omfattede stald samt eventuelle valgte optioner og teknologiløsning. Der kan maksimalt udbetales tilskud til det, der er omfattet af tilsagnet.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives elektronisk til Landbrugsstyrelsen ved brug af det udbetalingskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service. Som bilag til det udfyldte udbetalingskema, skal der vedlægges følgende:

- 1) De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, jf. § 9, nr. 4.
- 2) Dokumentation af skiltningen, jf. § 10, nr. 10,
 - a) Fysisk skilt: To fotos, som viser skiltet og dets placering.
 - b) På erhvervsmæssig hjemmeside: Angivelse af websted eller skærbilleder heraf.
- 3) Oplysninger om karakteren af og dokumentation for omfanget af eventuel anden offentlig støtte, jf. § 11, stk. 4.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling skal være modtaget hos Landbrugsstyrelsen senest på projektperiodens slutdato.

Stk. 4. Ved at indsende anmodningen om udbetaling, erklærer tilsagnshaver samtidig projektet for afsluttet.

Stk. 5. Tilskud kan alene udbetales i én slutudbetaling.

Stk. 6. Det er en betingelse for at få udbetalt tilskuddet, at Landbrugsstyrelsen har godkendt projektet.

§ 16. Tilskuddet udbetales til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af kriterier for tilskudsberettigelse

§ 17. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud i følgende tilfælde:

- 1) Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
- 2) Tilsagnshaver har tilsidesat sine pligter efter lovens § 8 eller § 9, stk. 2.
- 3) Hvis et eller flere af kriterierne for tilskudsberettigelse fastsat i § 9 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 18. Landbrugsstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis nedsættelse og tilbagebetaling af tilskuddet ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, der er nævnt i § 10, nr. 1-8, hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at projektet trods den manglende opfyldelse af forpligtelserne fortsat lever op til ordningens formål.

Stk. 2. Lever projektet ikke op til ordningens formål, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om bortfald af tilsagn.

§ 19. Landbrugsstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag til og med den 20. kalenderdag, hvis udbetalingsanmodningen modtages i Landbrugsstyrelsen efter datoen for projektets afslutning, jf. § 10, nr. 9.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører afslag på udbetaling og bortfald af tilsagn.

§ 20. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskuddet, hvis der konstateres manglende overholdelse af skiltning, jf. § 10, nr. 10, som beskrevet i bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014. Beløbet, der nedsættes med, ud-

gør 1 pct. af det samlede tilskudsgrundlag, dog ikke mere end 50.000 kr.

§ 21. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet tilbagebetalt, hvis forpligtelsen, jf. § 10, nr. 11 ikke overholdes.

- 1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller i op til 18 måneder, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.
- 2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.
- 3) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 60 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver er en SMV, anvendes følgende procentsatser:

- 1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller i op til én måned, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.
- 2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end én måned, men mindre end 18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.
- 3) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis en tilsagnshaver, som ikke er en SMV, ikke overholder forpligtelsen fastsat i § 10, nr. 12.

Kapitel 10

Obligatorisk digital kommunikation og kontrol

Obligatorisk digital kommunikation

§ 22. Alle afgørelser der træffes af Landbrugsstyrelsen i forbindelse med behandling af ansøgning om tilsagn om tilskud, jf. §§ 4-8, anmodning om projektførlængelse, jf. § 12, stk. 2, ansøgning om projekttændring, jf. § 13, stk. 1, ansøg-

ning om overdragelse af tilsagn, jf. § 14, og anmodning om udbetaling, jf. § 15 og §§ 17-21, sendes elektronisk til parten via Tast selv-service.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan sende partshøringer i forbindelse med behandling af ansøgning om tilsagn om tilskud, jf. §§ 4-8, anmodning om projektførlængelser, jf. § 12, stk. 2, ansøgning om projekttændring, jf. § 13, stk. 1, ansøgninger om overdragelse af tilsagn, jf. § 14, og afgørelser anmodning om udbetaling, jf. efter § 15 og §§ 17-21, elektronisk til parten via Tast selv-service.

Stk. 3. Partshøringer som er sendt til parten elektronisk via Tast selv-service, skal besvares elektronisk via Tast-selv service.

Stk. 4. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med sager efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 23. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol af projekter, der modtager tilskud. Tilsagnshaver skal til brug for kontrollens gennemførelse, efter anmodning, kunne godtgøre, at projektet er gennemført i overensstemmelse med reglerne fastsat i denne bekendtgørelse og regler fastsat af Unionen (EU) om forhold af relevans for denne bekendtgørelse.

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 645 af 30. maj 2018 om tilskud til modernisering af kvægstalde ophæves, men finder fortsat anvendelse for sager omfattet af bekendtgørelsen, som endnu ikke er færdigbehandlet.

Stk. 3. § 23, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 645 af 30. maj 2018 om tilskud til modernisering af kvægstalde finder fortsat anvendelse.

Landbrugsstyrelsen, den 2. juni 2020

JETTE PETERSEN

/ Mie Skovgaard

Bilag 1**Tilskudsberettigede stalde**

Obligatoriske elementer og standardomkostninger for tilskudsberettigede stalde fordelt på indsatsområder.

Indsatsområde 1: Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter, jf. § 1, nr. 1.
Obligatoriske elementer og standardomkostninger for stald og optioner

Stald (obligatorisk)	Obligatoriske elementer til stald	Standardomkostning
Stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter	<u>Stald</u> - Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde, fundament - Foderbord/krybber - Tagkonstruktion (spær og tagbeklædning) - Drikkekar eller -kopper - El-installation: afbrydere/kontakter, belysning (armaturer) - VVS: indføring af vand, ledninger og ventiler <i>Der skal ansøges om én af følgende tre staldtyper:</i> - Sengebåsestald, spaltegulv: Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign., udmugning (fx skraber/trækstation/ robotskraber/omrører og pumpeanlæg) - Sengebåsestald, fast drænet gulv: Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign, gangarealer med gulv med 1-2% fald mod langsgående eller tværgående ajlefløb, mekanisk skraber forsynet med timer. - Dybstrøelsesstald: Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealaet	2.200 kr./m ² bruttoareal

	<u>Malkefaciliteter</u>	-
	- Mælketank med bufferkapacitet	150 kr./ m ² bruttoareal
	- Malkeanlæg (Der skal ansøges om én af følgende tre):	-
	a) Malkerobot	a) 900.000 kr./malkerobot
	b) Malkekarrusel	b) 730 kr./m ² bruttoareal
	c) Konventionelt malkeanlæg med fast exit, hhv. 30° sildeben eller ”side by side”	c) 810 kr./ m ² bruttoareal
Option (valgfrit element)	Obligatoriske elementer til option	Standardomkostning
Gylleopbevaring	- Gyllebeholder (ekskl. teltoverdækning)	160 kr./m ² bruttoareal
Ensilageopbevaring	- Ensilagesilo	300 kr./m ² silobund
Klovvasker - returgangsanlæg	- Klovvasker til montering i returgangen	83.000 kr./stk.
Klovvasker - malkerobot	- Klovvasker til montering i malkerobot	21.000 kr./stk.
Vandrensning – Kapacitet: < 7.500 l/t	- Vandrensningsanlæg med en kapacitet under 7.500 l/t	63.000 kr./anlæg
Vandrensning – Kapacitet: 7.500-15.000 l/t	- Vandrensningsanlæg med en kapacitet mellem 7.500 - 15.000 l/t	104.000 kr./anlæg
Vandrensning – Kapacitet: > 15.000 l/t	- Vandrensningsanlæg med en kapacitet over 15.000 l/t	188.000 kr./anlæg
Rengøring af gulve – Drivbom på opsamlingsplads	- Drivbom	182.000 kr./drivbom
Isolering af tag	- Tagisolering	200 kr./m ² bruttoareal
Sandvasker	- Sandvasker	1.150.000 kr./anlæg
Køleanlæg	- Isvandsanlæg	130 kr./ m ² bruttoareal
Selektionsudstyr - Separations-låger med ID-identifikation og software	-Separations-låger med ID-identifikation og software	8.200 kr. / låge
Selektionsudstyr - Selektions- eller separationsboks – 2-vejs	-Selektions- eller separationsboks – 2-vejs	38.100 kr. /boks
Selektionsudstyr - Selektions- eller separationsboks – 3-vejs	-Selektions- eller separationsboks – 3-vejs	94.000 kr. /boks

Brovægt	- Brovægt - Anlæg af fundament/grube/rammer/ramper og lignende - PC og printer + tilhørende software - Verifikation af vægten	188.000 kr./brovægt
---------	--	---------------------

Indsatsområde 2: Etablering af stald til malkekvæg, jf. § 1, nr. 2.

Obligatoriske elementer og standardomkostninger for stald og optioner

Stald (obligatorisk)	Obligatoriske elementer til stald	Standardomkostning
Stald til malkekvæg	<u>Stald</u> - Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde, fundament - Foderbord/krybber - Tagkonstruktion (spær og tagbeklædning) - Drikkekar eller -kopper - El-installation: afbrydere/kontakter, belysning (armaturer) - VVS: indføring af vand, ledninger og ventiler <i>Der skal ansøges om én af følgende tre staldd typer:</i> - Sengebåsestald, spaltegulv: Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign., udmugning (fx skraber/trækstation/ robotskraber/ omrører og pumpeanlæg) - Sengebåsestald, fast drænet gulv: Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign, gangarealer med 1-2% fald mod langsgående eller tværgående ajlefløb, mekanisk skraber forsynet med timer.	2.200 kr./m ² bruttoareal

	- Dybstrøelsesstald: Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet	
Option (valgfrit)	Obligatoriske elementer til option	Standardomkostning
Gylleopbevaring	- Gyllebeholder (ekskl. teltoverdækning)	160 kr./m ² bruttoareal
Ensilageopbevaring	- Ensilagesilo	300 kr./m ² silobund
Klovvasker - returgangs anlæg	- Klovvasker til montering i returgangen	83.000 kr./stk.
Klovvasker - montage i malkerobot	- Klovvasker til montering i malkerobot	21.000 kr./stk.
Vandrensning – Kapacitet: < 7.500 l/t	- Vandrensningsanlæg med en kapacitet under 7.500 l/t	63.000 kr./anlæg
Vandrensning – Kapacitet: 7.500-15.000 l/t	- Vandrensningsanlæg med en kapacitet mellem 7.500 - 15.000 l/t	104.000 kr./anlæg
Vandrensning – Kapacitet: > 15.000 l/t	- Vandrensningsanlæg med en kapacitet over 15.000 l/t	188.000 kr./anlæg
Isolering af tag	- Tagisolering	200 kr./m ² bruttoareal
Sandvasker	- Sandvasker	1.150.000 kr./anlæg
Selektionsudstyr - Separations-låger med ID-identifikation og software	- Separations-låger med ID-identifikation og software	8.200 kr. / låge
Selektionsudstyr - Selektions- eller separationsboks – 2-vejs	- Selektions- eller separationsboks – 2-vejs	38.100 kr. /boks
Selektionsudstyr - Selektions- eller separationsboks – 3-vejs	- Selektions- eller separationsboks – 3-vejs	94.000 kr. /boks
Brovægt	- Brovægt - Anlæg af fundament/grube/rammer/ramper og lignende	188.000 kr./brovægt

	- PC og printer + tilhørende software	
	- Verifikation af vægten	

Indsatsområde 3: Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve, jf. § 1, nr. 3.
Obligatoriske elementer og standardomkostninger for stald og optioner

Stald (obligatorisk)	Obligatoriske elementer til stald	Standardomkostning
Stald til slagtekalve og/eller småkalve	<u>Stald</u> - Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde, fundament - Foderbord/krybber - Tagkonstruktion (spær og tagbeklædning) - Drikkekar eller -kopper - El-installation: afbrydere/kontakter, belysning (armaturer) - VVS: indføring af vand, ledninger og ventiler <i>Der skal ansøges om én af følgende tre staldtyper:</i> - Sengebåsestald, spaltegulv: Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign., udmugning (fx skraber/trækstation/ robotskraber/ omrører og pumpeanlæg) - Sengebåsestald, fast drænet gulv: Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign, gangarealer med gulv med 1-2% fald mod langsgående eller tværgående ajleafløb, mekanisk skraber forsynet med timer. - Dybstrøelsesstald: Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealaet, løsdriftsstald/separate enkelt- eller fællesbokse	2.400 kr./m ² bruttoareal
Option (valgfrit)	Obligatoriske elementer til option	Standardomkostning

Gylleopbevaring	- Gyllebeholder (ekskl. teltoverdækning)	160 kr./m ² bruttoareal
Ensilageopbevaring	- Ensilagesilo	300 kr./m ² silobund
Vandrensning – Kapacitet: < 7.500 l/t	- Vandrensningsanlæg med en kapacitet under 7.500 l/t	63.000 kr./anlæg
Vandrensning – Kapacitet: 7.500-15.000 l/t	- Vandrensningsanlæg med en kapacitet mellem 7.500 – 15.000 l/t	104.000 kr./anlæg
Vandrensning – Kapacitet: > 15.000 l/t	- Vandrensningsanlæg med en kapacitet over 15.000 l/t	188.000 kr./anlæg
Isolering af tag	- Tagisolering	200 kr./m ² bruttoareal
Sandvasker	- Sandvasker	1.150.000 kr./anlæg
Pladser til kalve	- Flytbare hytter eller kalvehuse	2.400 kr./m ² bruttoareal
Selektionsudstyr - Separations-låger med ID-identifikation og software	- Separations-låger med ID-identifikation og software	8.200 kr. / låge
Selektionsudstyr - Selektions- eller separationsboks – 2-vejs	- Selektions- eller separationsboks – 2-vejs	38.100 kr. /boks
Selektionsudstyr - Selektions- eller separationsboks – 3-vejs	- Selektions- eller separationsboks – 3-vejs	94.000 kr. /boks
Brovægt	- Brovægt - Anlæg af fundament/grube/rammer/ramper og lignende - PC og printer + tilhørende software - Verifikation af vægten	188.000 kr./brovægt

Bilag 2**Teknologiliste**

Liste med teknologiløsninger, der kan reducere ammoniakemission fra produktionen. Teknologiløsningerne indeholder en eller flere miljøteknologier i kombination. Listen angiver teknologiløsningernes obligatoriske elementer, standardomkostninger, samlede standardmiljøeffekt og specifikationer. Teknologiløsningerne er opdelt efter indsatsområde og staldtype jf. bilag 1.

Teknologiløsninger som *ikke* kan søges af økologer er mærket med *

Nr.	Teknologiløsning	Obligatoriske elementer til teknologiløsning	Standardomkostning	Standardmiljøeffekt, i hele levetiden (kg NH ₃ -N/m ²)	Specifikationer
Indsatsområde 1: Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter, jf. § 1, nr. 1.					
	Staldtype: Sengebåsestald med spaltegulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign. - Udmugning (fx skraber/ trækstation/ robotskraber/omrører og pumpeanlæg)			
1.1.1	Teltoverdækning til gylletanke	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,0	

		centermast for gyllet- ank > 33 m i diame- ter.			
1.1.2	Fasefodring ba- seret på mælke- måling	- Mælkemålere til malkestalde og -kar- ruseller	7.400 kr./ mæl- kemåler	1,2	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke- måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.
1.1.3	Fasefodring ba- seret på mæl- kens sammen- sætning	- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måle- udstyr	1,2	- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.

					- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.
1.1.4	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat	1,0	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C:

					- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
1.1.5	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	0,6	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal
1.1.6	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/ hægebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hægebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag. Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg Pakke B: 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	0,6	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/ hægebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B:

					- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
1.1.7	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkemåling	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	2,1	

		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -kar-ruseller	Fasefodring baseret på mælke-måling: 7.400 kr./ mæl-kemåler		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblan-ding tilpasset køernes behov.
1.1.8	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mæl-kens sammen-sætning	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-ank ≤ 33 m i diameter Pakke B:	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./telto-verdækning Pakke B: 201.000 kr./telto-verdækning	2,1	

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.		
		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:
		- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea.	26.900 kr./ måleudstyr	- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.

1.1.9	Teltoverdækning til gylletanke	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:	1,9	
	I kombination med	Der skal ansøges om én af følgende to pakker:	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning		
	Fasefodring med kraftfoder	Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		
		Fasefodring med kraftfoder:	Fasefodring med kraftfoder:		Fasefodring med kraftfoder:
		Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab		Alle pakker:
		Pakke A: Til krybbe i malkestald	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo		- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse- re, kæder eller foder- snegle.
		- Transport	22.000 kr./krybbe		- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		- Kraftfodersilo	Pakke B:		
		- Foderkrybbe	64.000 kr./ transportredskab		Pakke A:
		Pakke B:			

		Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoderautomat	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat	- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
--	--	--	--	---

1.1.10	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,6	
		Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter		
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.

1.1.11	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,6	
		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m ³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg		
					Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/

		Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
1.1.12*	Gylleforsuring	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal	6,0	- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			
1.1.13*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,0	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lager-tank.

		- Styring for lager-tank			
		Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:		
		<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A:		
		Pakke A:	150.000 kr./teltoverdækning		
		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.	Pakke B:		
		Pakke B:	201.000 kr./teltoverdækning		
		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
1.1.14*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,3	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lager-tank.
	Fasefodring baseret på mælke-måling	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			

		- 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank		
		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karuseller	Fasefodring baseret på mælke-måling: 7.400 kr./ mælke-måler	Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til mælke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for

					at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.1.15*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal.	6,3	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Styring for lager-tank			
		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:
		- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea.	26.900 kr./ måleudstyr		- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.1.16*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,3	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lager-tank.

Fasefodring med kraftfoder	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank		
Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport	Fasefodring med kraftfoder Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe	Fasefodring med kraftfoder Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.

		- Kraftfodersilo	Pakke B:	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		- Foderkrybbe	64.000 kr./ transportredskab	
		Pakke B:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	Pakke A:
		Til foderudportionering i malkerobot		- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.
		-Transport	Pakke C:	
		- Kraftfodersilo	64.000 kr./ transportredskab	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		Pakke C:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.
		Til foderautomater i løsdriftsstald	43.000 kr./ automat	
		- Transport		Pakke B:
		- Kraftfodersilo		- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		- Kraftfoder- automat		- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.
				Pakke C:
				- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
				- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.

					- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m ² bruttoareal
1.1.17*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
		- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
		- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring			
		- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring			
		- Hovedtavle med PC-løsning			
		- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel			
		- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)			
		- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd			
		- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal			

		- Styring for lager-tank			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:
		- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere	1.170 kr./rem		- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
		- Antenner, PC og software			
1.1.18*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lager-tank.
	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
		- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
		- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring			
		- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring			
		- Hovedtavle med PC-løsning			
		- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel			

		- Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
1.1.19*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:

I kombination med	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.	- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)		
I kombination med	- 3" tankvognstuds med aflåst hane		
Fasefodring baseret på mælkemåling	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank		
	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:	
	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning	
	Pakke A:		

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karuseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler	Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.

1.1.20*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lager-tank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			

	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.

					- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.1.21*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Fasefodring med kraftfoder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd			

	- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank	
	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning
	Fasefodring med kraftfoder <i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald	Fasefodring med kraftfoder Pakke A: 46.000 kr./transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo
		Fasefodring med kraftfoder Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.

		- Transport	22.000 kr./krybbe	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		- Kraftfodersilo		
		- Foderkrybbe	Pakke B:	Pakke A:
		Pakke B:	64.000 kr./ transportredskab	- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.
		Til foderudportionering i malkerobot	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		-Transport	Pakke C:	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.
		- Kraftfodersilo	64.000 kr./ transportredskab	
		Pakke C:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	Pakke B:
		Til foderautomater i løsdriftsstald	43.000 kr./ automat	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		- Transport		- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.
		- Kraftfodersilo		Pakke C:
		- Kraftfoder- automat		- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
				- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.

					- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m ² bruttoareal
1.1.22*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal			

		- Styring for lager-tank		
		Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.

1.1.23*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			

	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/

		Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Sengebåsestald med fast drænet gulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign., - Langsgående eller tværgående ajleaffløb - Mellem 1-2 pct. fald mod ajleaffløb - Mekanisk skraber forsynet med timer			- Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) til ajleaffløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 pct. af det samlede gangareal
1.2.1	Teltoverdækning til gylletanke	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B:	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	5,6	

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
1.2.2	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karuseller	7.400 kr./ mæl-kemåler	5,6	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.
1.2.3	Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning	- Udstyr til måling af mæl-kens indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måle-udstyr	5,6	- Der skal kunne måles på mæl-kens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for

					at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.2.4	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat	5,4	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder

					fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
1.2.5	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	5,2	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
1.2.6	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	5,2	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingen indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.

		hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander			- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
1.2.7	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkemåling	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,6	
		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkeålere til malkestalde og -karuseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.

					- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.2.8	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,6	

		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.2.9	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring med kraftfoder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,3	

	ank ≤ 33 m i diame- ter.		
	Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank > 33 m i diame- ter.		
	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder
	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A: 46.000 kr./ trans- portredskab	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse- re, kæder eller foder- snegle.
	Pakke A: Til krybbe i malke- stald	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraft- foder.
	- Transport	22.000 kr./kryb- be	
	- Kraftfodersilo	Pakke B:	
	- Foderkrybbe	64.000 kr./ trans- portredskab	Pakke A:
	Pakke B:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal være én fo- derkrybbe pr. malke- plads.
	Til foderudportione- ring i malkerobot		- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
	-Transport	Pakke C:	
	- Kraftfodersilo	64.000 kr./ trans- portredskab	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle kryb- ber.
	Pakke C:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	
	Til foderautomater i løsdriftstald	43.000 kr./ auto- mat	
	- Transport		Pakke B:

		- Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat			- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
1.2.10	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B:	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,1	

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
1.2.11	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,1	

		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Dybstrøelsesstald	- Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet			
1.3.1	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karuseller	7.400 kr./ mælkemåler	6,4	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).

					- Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.
1.3.2	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	- Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måleudstyr	6,4	- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.
1.3.3	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab	6,2	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i

		Pakke A: 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Til krybbe i malke- stald 22.000 kr./kryb- be - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Til foderudportione- ring i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Til foderautomater i løsdriftsstald 43.000 kr./ auto- mat - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	form af enten blæse- re, kæder eller foder- snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraft- foder. Pakke A: - Der skal være én fo- derkrybbe pr. malke- plads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle kryb- ber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robot- ter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automa- terne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leve-
--	--	---	---

					res i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
1.3.4	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	6,0	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
1.3.5	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	6,0	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.

Nr.	Teknologiløsning	Obligatoriske elementer til teknologiløsning	Standard-omkostning	Standard-miljøeffekt, i hele levetiden (kg NH ₃ -N/m ²)	Specifikationer
Indsatsområde 2: Etablering af stald til malkekvæg, jf. § 1, nr. 2.					
	Staldtype: Sengebåsestald med spaltegulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign. - Udmugning (fx skraber/ trækstation/ robotskraber/omrører og pumpeanlæg)			
2.1.1	Teltoverdækning til gylletanke	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,0	
2.1.2	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karuseller	7.400 kr./ mælkemåler	1,2	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).

					- Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.3	Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning	- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måleudstyr	1,2	- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.4	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab	1,0	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i

		Pakke A: 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Til krybbe i malke- stald 22.000 kr./kryb- be - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Til foderudportione- ring i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Til foderautomater i løsdriftsstald 43.000 kr./ auto- mat - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	form af enten blæse- re, kæder eller foder- snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraft- foder. Pakke A: - Der skal være én fo- derkrybbe pr. malke- plads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle kryb- ber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robot- ter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automa- terne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leve-
--	--	---	---

					res i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.1.5	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	0,6	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
2.1.6	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg Pakke B: 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	0,6	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.

2.1.7	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkemåling	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter. Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karuseller	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler	2,1 Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til mælkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne
-------	---	---	--	--

					inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.8	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	2,1	
		Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning: - Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning: 26.900 kr./måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til al-

					le malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at kørne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.9	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring med kraftfoder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,9	

	ank > 33 m i diameter.		
	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder
	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A:	Alle pakker:
		46.000 kr./transportredskab	- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæserre, kæder eller foder-snegle.
	Pakke A:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
	Til krybbe i malkestald	22.000 kr./krybbe	Pakke A:
	- Transport		- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.
	- Kraftfodersilo	Pakke B:	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
	- Foderkrybbe	64.000 kr./transportredskab	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.
	Pakke B:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	Pakke B:
	Til foderudportionering i malkerobot	Pakke C:	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
	-Transport	64.000 kr./transportredskab	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.
	- Kraftfodersilo	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	
	Pakke C:	43.000 kr./ automat	
	Til foderautomater i løsdriftsstald		
	- Transport		
	- Kraftfodersilo		
	- Kraftfoder- automat		

					Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.1.10	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,6	

		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
2.1.11	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter. Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag	1,6	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensila-

		<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		ge og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
2.1.12*	Gylleforsuring	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal.	6,0	- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
2.1.13*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,0	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		
2.1.14*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,3	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
	Fasefodring baseret på mælkemåling:	- Mælkeålere til malkestalde og -karuseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke-

					måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at kørne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.15*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal.	6,3	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.16*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Fasefodring med kraftfoder	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.	6,3	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank		
	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder
	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A:	Alle pakker:
	Pakke A:	46.000 kr./transportredskab	- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.
	Til krybbe i malkestald	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	
	- Transport	22.000 kr./krybbe	

		- Kraftfodersilo	Pakke B:	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		- Foderkrybbe	64.000 kr./transportredskab	
		Pakke B:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	Pakke A:
		Til foderudportionering i malke-robot		- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.
		-Transport	Pakke C:	
		- Kraftfodersilo	64.000 kr./transportredskab	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		Pakke C:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.
		Til foderautomater i løsdriftsstald	43.000 kr./ automat	
		- Transport		Pakke B:
		- Kraftfodersilo		- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		- Kraftfoder- automat		- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.
				Pakke C:
				- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
				- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.

					- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m ² bruttoareal
2.1.17*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
		- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
		- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring			
		- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring			
		- Hovedtavle med PC-løsning			
		- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel			
		- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)			
		- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd			
		- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal			
		- Styring for lagertank			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:	Overvågning af drøvtygning,		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:

		- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		- Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
2.1.18*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.	6,1	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
2.1.19*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal.	7,2	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

I kombination med	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
Fasefodring baseret på mælke-måling	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			
	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:		
	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A:		
	Pakke A:	150.000 kr./teltoverdækning		
	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		

		Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karuseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.20*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal.	7,2	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

I kombination med	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
Fasefodring baseret på mælkesammensætning	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			
	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:		
	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A:		
	Pakke A:	150.000 kr./teltoverdækning		
	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		

		Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.21*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i>	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal.	7,2	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
Fasefodring med kraftfoder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			
	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:		
	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning		
	Pakke A:	Pakke B:		
	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med	201.000 kr./teltoverdækning		

	centermast for gyllet- ank ≤ 33 m i diame- ter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank > 33 m i diame- ter.		
	Fasefodring med kraftfoder <i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malke- stald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportione- ring i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport	Fasefodring med kraftfoder Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo 22.000 kr./kryb- be Pakke B: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo 43.000 kr./ auto- mat	Fasefodring med kraftfoder Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse- re, kæder eller foder- snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraft- foder. Pakke A: - Der skal være én fo- derkrybbe pr. malke- plads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle kryb- ber. Pakke B:

		- Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat			- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.1.22*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring			

	- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank		
	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	

		centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
2.1.23*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd			

	- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank	
	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning
	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A:	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg
		Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foder-

		- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.	Pakke B: 445.000 kr./ anlæg Pakke B: 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m ³ foderblander		blandingens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/ hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Sengebåsestald med fast drænet gulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign., - Langsgående eller tværgående ajlefløb - Mellem 1-2 pct. fald mod ajlefløb - Mekanisk skraber forsynet med timer			- Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 pct. af det samlede gangareal
2.2.1	Teltoverdækning til gylletanke	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-	Pakke A: 150.000 kr./ teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./ teltoverdækning	5,6	

		ank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
2.2.2	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karuseller	7.400 kr./ mælkemåler	5,6	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.2.3	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	- Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måleudstyr	5,6	- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.

					- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.2.4	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo	Pakke A: 46.000 kr./transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat	5,4	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B:

		- Kraftfoder- automat			- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.2.5	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	5,2	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
2.2.6	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hægebanevogn med egen blander.	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B:	5,2	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/

		Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblan- der	445.000 kr./ an- læg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m ³ foderblander		hængebanevognen drives og styres auto- matisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påsla- gene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoder- blander. Robotten, hængebanevognen el- ler foderbåndet skal kunne fyldes automa- tisk fra blanderen.
2.2.7	Teltoverdæk- ning til gyllet- anke <i>I kombination med</i> Fasefodring ba- seret på mælke- måling	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pak- ker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank ≤ 33 m i diame- ter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank > 33 m i diame- ter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./ teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./ teltoverdækning	6,6	

		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -kar-ruseller	Fasefodring baseret på mælke-måling: 7.400 kr./ mæl-kemåler		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblan-ding tilpasset køernes behov.
2.2.8	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B:	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./ teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./ teltoverdækning	6,6	

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.2.9	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i>	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./ teltoverdækning	6,3	

Fasefodring med kraftfoder	Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Fasefodring med kraftfoder <i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot - Transport - Kraftfodersilo	Fasefodring med kraftfoder Pakke A: 46.000 kr./transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./transportredskab	Fasefodring med kraftfoder Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæser, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til

		Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat		flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.2.10	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,1	

		gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
2.2.11	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad-	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,1	

		gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Dybstrøelsesstald	- Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet			

2.3.1	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karuseller	7.400 kr./ mælkemåler	6,4	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til mælkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.3.2	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	- Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måleudstyr	6,4	- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver

					deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.3.3	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot - Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	Pakke A: 46.000 kr./transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 43.000 kr./automat	6,2	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C:

					- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.3.4	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	6,0	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
2.3.5	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	6,0	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B:

		hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander		- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
--	--	---	--	--

Nr.	Teknologiløsning	Obligatoriske elementer til teknologiløsning	Standard-omkostning	Standard-miljøeffekt, i hele levetiden (kg NH ₃ -N/m ²)	Specifikationer
Indsatsområde 3: Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve, jf. § 1, nr. 3.					
	Staldtype: Sengebåsestald med spaltegulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign. - Udmugning (fx skraber/ trækstation/ robotskraber/omrører og pumpeanlæg)			
3.1.1*	Gylleforsuring	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.	0,6	- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
3.1.2*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal.	1,0	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		
3.1.3*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Fasefodring med kraftfoder	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal.	0,8	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	- 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank		
	Fasefodring med kraftfoder: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau	Fasefodring med kraftfoder: Pakke A: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke B: 84.000 kr./ transportredskab	Fasefodring med kraftfoder: Alle pakker: - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater. - Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater.

		Pakke B: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat - Kraftfoderautomat	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo 43.000 kr./automat		- Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke B: - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m ² bruttoareal.
3.1.4*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.	0,8	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 80 m² bruttoareal.
3.1.5*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.	0,8	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg Pakke B: 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsindhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
3.1.6*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	1,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning			

Teltoverdækning til gylletanke	af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.	- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
<i>I kombination med</i>	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane		
Fasefodring med kraftfoder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank		
	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:	
	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning	
	Pakke A:		

	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Fasefodring med kraftfoder: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau Pakke B: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat	Fasefodring med kraftfoder: Pakke A: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke B: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./automat	Fasefodring med kraftfoder: Alle pakker: - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater. - Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater. - Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke B:

		- Kraftfoderautomat			- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m ² bruttoareal.
3.1.7*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	1,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoreal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:		

		<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 80 m² bruttoareal.
3.1.8*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i>	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoreal.	1,1	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
	Teltoverdækning til gylletanke:	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B:	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsindhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Sengebåsestald med fast drænet gulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign., - Langsgående eller tværgående ajlefløb - Mellem 1-2 pct. fald mod ajlefløb			- Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 pct. af det samlede gangareal

		- Mekanisk skraber forsynet med timer			
3.2.1	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau Pakke B: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat - Kraftfoderautomat	Pakke A: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke B: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./automat	0,2	Alle pakker: - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater. - Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater. - Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke B: - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m² bruttoareal.
3.2.2	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring med kraftfoder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	0,6	

	ank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.		
	Fasefodring med kraftfoder: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau Pakke B: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat - Kraftfoderautomat	Fasefodring med kraftfoder: Pakke A: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke B: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./automat	Fasefodring med kraftfoder: Alle pakker: - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater. - Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater. - Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke B: - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m² bruttoareal.

3.2.3	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,2	
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 80 m ² bruttoareal.
3.2.4	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i>	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A:	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning	1,2	

Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsindhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.

	Staldtype: Dybstrøelsesstald	- Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet - Løsdriftsstald/separate enkelt- eller fællesbokse			
3.3.1	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau Pakke B: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat - Kraftfoderautomat	Pakke A: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke B: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./automat	0,7	Alle pakker: - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater. - Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater. - Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke B: - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m² bruttoareal.
3.3.2	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	0,5	- Der skal være minimum én rem pr. 80 m² bruttoareal.
3.3.3	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder:	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m ³ påslag	0,5	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3

	- Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsindhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
--	--	---	---

Bilag 3**Normtimesatser**

Konventionel produktion

Kornafgrøder m.v., antal timer/ha/år	Areal (ha)				
	1-9	10-24	25-49	50-99	100-
Korn	29	13	9	7	7
Raps	30	14	11	9	8
Græsfrø	29	12	9	7	7
Majs og ærter til modenhed	29	13	9	7	7
Majs	30	13	10	8	8
Fabriksroer	36	19	16	14	14
Spisekartofler	72	55	52	50	50
Industrikartofler	67	51	48	46	45
Foderroer	37	21	18	16	16
Sædskiftegræs	32	16	13	11	10
Helsød	25	9	6	4	3
Vedvarende græs	27	10	7	5	5
Kløverfrø	28	12	8	6	6
Andre salgsafgrøder	30	14	11	9	8
Brak	24	8	5	3	2

Malkekøer, eksklusiv opdræt og grovfodring, antal timer/årsko	Årskøer		
	1-29	30-99	100-
Timer pr. årsko	33	23	21

Opdræt, antal timer/årsopdræt (ekskl. grovfoderdyrkning)	Årsopdræt	
	1-29	30-
Timer pr. årsopdræt	4	3

Slagtekalv, antal timer/produceret slagtekalv/år (eksl. Grovfoderdyrkning)	Producerede slagtekalve	
	1-29	30-
Timer pr. slagtekalv	4	3

Ammekøer, ekskl. opdræt og grovfoderdyrkning, antal timer/årsko	Årskøer	
	1-29	30-
Timer pr. årsko	4	3

Søer og smågrise, antal timer/årsso	Årssøer		
	1-29	30-99	100-

Timer pr. årssø	13	9	8
-----------------	----	---	---

Smågrise 7-35 kg	Producerede smågrise			
	1-499	500-1499	1500-2999	3000-
Timer pr. 100 smågrise	25	13	11	10

Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år	Producerede slagtesvin			
	1-499	500-1499	1500-2999	3000-
Timer pr. 100 slagtesvin	32	20	18	17

Bier, antal timer pr. bistade/år	Bistade					
	1-5	6-25	26-50	51-80	81-400	401-
Timer pr bistade	25	21	17	13	8	4

Andet husdyrhold, antal timer/årssø	Timer
Heste, timer pr. avlsdyr	27
Mink, timer pr. avlstæve	2
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged	2
Æglæggende høner, timer pr. 100 årssø	9
Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk.	2,6

Frilandsgartneri, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-5	6-
Jordbær	534	522	516
Frilandsgroentesager, ekskl. konserveresårter	306	278	263

Væksthuse, antal timer/m ² /år	Areal (m ²)
Potteplanter	1,50
Grøntsager	1,46

Planteskole, antal timer/ha/år	Areal (ha)
Planteskolekulturer	707

Frugtplantage, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-5	6-
Frugt og bær, eksklusiv jordbær	232	220	214

Juletræer og energipil, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-5	6-
Juletræer og energipil			
(Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)	79	67	60

Økologisk produktion

Kornafgrøder m.v., antal timer/ha/år	Areal (ha)				
	1-9	10-24	25-49	50-99	100-
Korn	34	15	11	9	8
Raps	34	15	11	9	8
Græsfrø	34	14	11	8	8
Majs og ærter til modenhed	34	14	11	8	8
Majs	35	16	12	10	9
Spisekartofler	72	53	49	46	46
Sædskiftegræs	37	18	14	11	11
Helsæd	32	12	9	6	6
Vedvarende græs	31	12	8	5	5
Kløverfrø	31	12	8	6	5
Andre salgsafgrøder	34	15	11	9	8
Brak	28	9	5	3	2

Malkekøer, eksklusiv opdræt og grovfodring, antal timer/årsko	Årskøer		
	1-29	30-99	100-
Timer pr. årsko	32	22	21

Opdræt, antal timer/årsopdræt (ekskl. grovfoderdyrkning)	Årsopdræt	
	1-29	30-
Timer pr. årsopdræt	4	3

Slagtekalv, antal timer/produceret slagtekalv/år (ekskl. grovfoderdyrkning)	Producerede slagtekalve	
	1-29	30-
Timer pr. slagtekalv	4	3

Ammekøer, ekskl. opdræt og grovfoderdyrkning, antal timer/årsko	Årskøer	
	1-29	30-
Timer pr. årsko	4	3

Søer og smågrise, antal timer/årsso	Årssøer		
	1-29	30-99	100-
Timer pr. årsso	16	13	12

Smågrise 7-35 kg	Producerede smågrise			
	1-499	500-1499	1500-2999	3000-
Timer pr. 100 smågrise	38	27	25	24

Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år	Producerede slagtesvin			
	1-499	500-1499	1500-2999	3000-
Timer pr. 100 slagtesvin	73	62	60	59

Bier, antal timer pr. bistade/år	Bistade					
	1-5	6-25	26-50	51-80	81-400	401-
Timer pr bistade	25	21	17	13	8	4

Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr	Timer
Heste, timer pr. avlsdyr	27
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged	2
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr	20
Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk.	4,9

Frilandsgartneri, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-5	6-
Jordbær	558	546	540
Frilandsgrontsager, ekskl. konserveresårter	282	248	231

Væksthuse, antal timer/m ² /år	Areal (m ²)
Grøntsager	1,57

Frugtplantage, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-5	6-
Frugt og bær, eksklusiv jordbær	204	192	186

Juletræer og energipil, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-5	6-
Juletræer og energipil			
(Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)	67	55	49

Bilag 4**Beregning af omkostningseffektivitet**

Omkostningseffektivitet (OE) udregnes på følgende måde:

$$OE = \frac{\text{Sum af standardmiljøeffekt ift. ammoniakreduktion pr. kvm}}{\text{Sum af standardomkostning for stald pr. kvm} + \text{Sum af standardomkostning for teknologiløsninger}} \times 1.000$$