



Lovtidende A

2024

Udgivet den 22. marts 2024

20. marts 2024.

Nr. 294.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

§ 1

I bekendtgørelse nr. 355 af 30. marts 2023 om tilskud til modernisering af kvægstalde, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1212 af 2. oktober 2023, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 1, affattes således:

»Det kan efter ansøgning godkendes, at tilsagnet om tilskud overdrages til en anden, der opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver.«

2. § 15, stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Det kan efter ansøgning fra den overdragende tilsagnshaver godkendes, at tilsagnet om tilskud overdrages til en anden, der ikke forud for overdragelsen af tilsagnet opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver. Godkendelsen er betinget af, at den, der erhverver tilsagnet, ved overdragelsen af tilsagnet opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver og inden for 30 dage oplyser Landbrugsstyrelsen herom.«

3. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Overdragelse har den virkning, at den erhvervende tilsagnshaver indtræder i alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.«

4. I § 15 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ved ansøgning om overdragelse, og oplysninger i henhold til § 15, stk. 2, 2. pkt., skal skemaet i bilag 5 anvendes.«

5. § 23, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ansøgninger i forbindelse med overdragelse efter § 15, stk. 1 skal sendes enten via Tast selv, via mail til projekttilskud@lbst.dk eller via Digital Post til Landbrugsstyrelsen. Ansøgning om overdragelse efter § 15, stk. 2, skal sendes enten via mail til projekttilskud@lbst.dk eller Digital Post til Landbrugsstyrelsen.«

6. § 23, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Betingede afgørelser efter § 15, stk. 2 sendes til den overdragende tilsagnshaver via Tast selv, og til den erhvervende tilsagnshaver via den i bilag 5 oplyste mail.«

7. I § 23, stk. 5, indsættes efter »Tast selv«: », jf. dog stk. 6«.

8. I § 23 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Ved overdragelser efter § 15 gælder for den, der erhverver tilsagnet, at partshøringer efter forvaltningslovens § 19 sendes til parten via Digital Post.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

9. I § 23, stk. 6, der bliver stk. 7 ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

10. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

11. Som Bilag 5 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. marts 2024.

Landbrugsstyrelsen, den 20. marts 2024

LARS GREGERSEN

/ Augusta Solberg

Bilag 1

»Bilag 2

Teknologiliste

Liste med teknologiløsninger, der kan reducere ammoniakemission fra produktionen. Teknologiløsningerne indeholder en eller flere miljøteknologier i kombination. Listen angiver teknologiløsningernes obligatoriske elementer, standardomkostninger, samlede standardmiljøeffekt og specifikationer. Teknologiløsningerne er opdelt efter indsatsområde og staldtype jf. bilag 1.

Teknologiløsninger som *ikke* kan søges af økologer er mærket med *

Nr.	Teknologiløsning	Obligatoriske elementer til teknologiløsning	Standard-omkostning	Standard-miljøeffekt, i hele levetiden (kg NH3-N/m2)	Specifikationer
Indsatsområde 1: Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter, jf. § 1, nr. 1.					
	Staldtype: Sengebåsestald med spaltegulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign. - Udmugning (fx skraber/ trækstation/ robotskraber/omrører og pumpeanlæg)			
1.1.1	Teltoverdækning til gylletanke	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B:	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,0	

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
1.1.2	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karrusseller	7.400 kr./ mælkemåler	1,2	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til mælkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.1.3	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	- Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måleudstyr	1,2	- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for

					at sikre, at kørne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.1.4	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat	1,0	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder

					fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
1.1.5	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	0,6	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal
1.1.6	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag. Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	0,6	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.

		hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander			- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoederblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
1.1.7	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkemåling	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	2,1	

		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til mælkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.1.8	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter Pakke B:	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	2,1	

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.		
		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:
		- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea.	26.900 kr./ måleudstyr	- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.

1.1.9	Teltoverdækning til gylletanke	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:	1,9	
	I kombination med	Der skal ansøges om én af følgende to pakker:	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning		
	Fasefodring med kraftfoder	Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		
		Fasefodring med kraftfoder:	Fasefodring med kraftfoder:		Fasefodring med kraftfoder:
		Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab		Alle pakker:
		Pakke A: Til krybbe i malkestald	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo		- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle.
		- Transport	22.000 kr./krybbe		- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		- Kraftfodersilo	Pakke B:		Pakke A:
		- Foderkrybbe	64.000 kr./ transportredskab		
		Pakke B:			

		Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoderautomat	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo 43.000 kr./ automat	- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m ² bruttoareal
--	--	---	---	---

1.1.10	Teltoverdækning til gylletanke	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:	1,6	
	<i>I kombination med</i>	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning		
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:
		- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem		- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.

1.1.11	Teltoverdækning til gylletanke	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:	1,6	
	<i>I kombination med</i>	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning		
	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder	Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		
		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:
		- Påslag til ensilage og tørre fodervarer	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m ³ påslag		Alle pakker:
		<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A:		- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein.
		Pakke A:	442.000 kr./ anlæg		- Robotten/foderbåndet/
		- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.	Pakke B: 445.000 kr./ anlæg		

		Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
1.1.12*	Gylleforsuring	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoareal	6,0	- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
1.1.13*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,0	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Styring for lager-tank			
		Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:		
		<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A:		
		Pakke A:	150.000 kr./teltoverdækning		
		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.	Pakke B:		
		Pakke B:	201.000 kr./teltoverdækning		
		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
1.1.14*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,3	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			

		- 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank		
		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller	Fasefodring baseret på mælke-måling: 7.400 kr./ mælke-måler	Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til mælke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for

					at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.1.15*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoareal.	6,3	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Styring for lagertank			
		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:
		- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea.	26.900 kr./ måleudstyr		- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.1.16*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,3	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

Fasefodring med kraftfoder	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank		
Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport	Fasefodring med kraftfoder Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe	Fasefodring med kraftfoder Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.

		- Kraftfodersilo	Pakke B:	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		- Foderkrybbe	64.000 kr./ transportredskab	
		Pakke B:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	Pakke A:
		Til foderudportionering i malkerobot		- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.
		-Transport	Pakke C:	
		- Kraftfodersilo	64.000 kr./ transportredskab	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		Pakke C:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.
		Til foderautomater i løsdriftsstald	43.000 kr./ automat	
		- Transport		Pakke B:
		- Kraftfodersilo		- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		- Kraftfoder- automat		- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.
				Pakke C:
				- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
				- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.

					- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m ² bruttoareal
1.1.17*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
		- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
		- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring			
		- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring			
		- Hovedtavle med PC-løsning			
		- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel			
		- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)			
		- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd			
		- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal			

		- Styring for lager-tank			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:
		- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere	1.170 kr./rem		- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
		- Antenner, PC og software			
1.1.18*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
		- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
		- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring			
		- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring			
		- Hovedtavle med PC-løsning			
		- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel			

		- Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg Pakke B: 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
1.1.19*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:

I kombination med	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.	- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)		
I kombination med	- 3” tankvognstuds med aflåst hane		
Fasefodring baseret på mælkemåling	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank		
	Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:	
	Der skal ansøges om én af følgende to pakker:	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning	
	Pakke A:		

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karrusseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler	Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.

1.1.20*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3” tankvognstuds med aflåst hane			
	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			

	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.

					- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.1.21*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Fasefodring med kraftfoder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd			

	- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank	
	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning
	Fasefodring med kraftfoder <i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald	Fasefodring med kraftfoder Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo
		Fasefodring med kraftfoder Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.

		- Transport	22.000 kr./krybbe	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		- Kraftfodersilo		
		- Foderkrybbe	Pakke B:	Pakke A:
		Pakke B:	64.000 kr./ transportredskab	- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.
		Til foderudportionering i malkerobot	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		-Transport	Pakke C:	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.
		- Kraftfodersilo	64.000 kr./ transportredskab	
		Pakke C:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	Pakke B:
		Til foderautomater i løsdriftsstald	43.000 kr./ automat	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		- Transport		- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.
		- Kraftfodersilo		Pakke C:
		- Kraftfoder- automat		- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
				- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.

					- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m ² bruttoareal
1.1.22*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal			

		- Styring for lager-tank		
		Teltoverdækning til gylletanke:	Teltoverdækning til gylletanke:	
		<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning	
		Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
		Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.		
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:
		- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere	1.170 kr./rem	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
		- Antenner, PC og software		

1.1.23*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			

	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/

		Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Sengebåsestald med fast drænet gulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign., - Langsgående eller tværgående ajleaffløb - Mellem 1-2 pct. fald mod ajleaffløb - Mekanisk skraber forsynet med timer			- Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) til ajleaffløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 pct. af det samlede gangareal
1.2.1	Teltoverdækning til gylletanke	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B:	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	5,6	

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
1.2.2	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karrusser	7.400 kr./ mælkemåler	5,6	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til mælkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.2.3	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	- Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måleudstyr	5,6	- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for

					at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.2.4	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat	5,4	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder

					fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
1.2.5	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	5,2	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
1.2.6	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	5,2	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.

		hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander			- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoederblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
1.2.7	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkemåling	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,6	
		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkeålere til malkestalde og -karusseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.

					- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.2.8	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,6	

		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.2.9	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring med kraftfoder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,3	

	ank ≤ 33 m i diame- ter.		
	Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank > 33 m i diame- ter.		
	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder
	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A: 46.000 kr./ trans- portredskab	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse- re, kæder eller foder- snegle.
	Pakke A: Til krybbe i malke- stald	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraft- foder.
	- Transport	22.000 kr./kryb- be	
	- Kraftfodersilo	Pakke B:	
	- Foderkrybbe	64.000 kr./ trans- portredskab	Pakke A:
	Pakke B:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal være én fo- derkrybbe pr. malke- plads.
	Til foderudportione- ring i malkerobot	Pakke C:	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
	-Transport	64.000 kr./ trans- portredskab	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle kryb- ber.
	- Kraftfodersilo	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	
	Pakke C:	43.000 kr./ auto- mat	Pakke B:
	Til foderautomater i løsdriftstald		
	- Transport		

		- Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat			- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
1.2.10	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B:	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,1	

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
1.2.11	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./telt- verdækning Pakke B: 201.000 kr./telt- verdækning	6,1	

		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Dybstrøelsesstald	- Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet			
1.3.1	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karrusseller	7.400 kr./ mælkemåler	6,4	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).

					- Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.3.2	Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning	- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måle-udstyr	6,4	- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
1.3.3	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab	6,2	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i

		Pakke A: 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Til krybbe i malkestald 22.000 kr./krybbe - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Til foderautomater i løsdriftsstald 43.000 kr./ automat - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	form af enten blæse- re, kæder eller foder- snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraft- foder. Pakke A: - Der skal være én fo- derkrybbe pr. malke- plads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle kryb- ber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robot- ter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automa- terne skal være kob- let på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leve-
--	--	---	---

					res i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
1.3.4	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	6,0	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
1.3.5	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	6,0	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/ hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.



Nr.	Teknologiløsning	Obligatoriske elementer til teknologiløsning	Standard-omkostning	Standard-miljøeffekt, i hele levetiden (kg NH3-N/m2)	Specifikationer
Indsatsområde 2: Etablering af stald til malkekvæg, jf. § 1, nr. 2.					
	Staldtype: Sengebåsestald med spaltegulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign. - Udmugning (fx skraber/ trækstation/ robotskraber/omrører og pumpeanlæg)			
2.1.1	Teltoverdækning til gylletanke	Der skal ansøges om én af følgende to pakker: Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,0	
2.1.2	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karusseller	7.400 kr./ mælkemåler	1,2	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.

					- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.3	Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning	- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måle-udstyr	1,2	- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.

2.1.4	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat	1,0	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
-------	----------------------------	---	---	-----	--

					- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.1.5	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	0,6	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
2.1.6	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg Pakke B: 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	0,6	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen el-

					ler foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
2.1.7	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkemåling	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter. Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karrusseller	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler	2,1	Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter.

					- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.
2.1.8	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	2,1	
		Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning: - Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning: 26.900 kr./måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten

					med en central prøve- tagning- og måleen- hed som kobles til al- le malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller fle- re fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblan- ding tilpasset køernes behov.
2.1.9	Teltoverdæk- ning til gyllet- anke <i>I kombination med</i> Fasefodring med kraftfoder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pak- ker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank ≤ 33 m i diame- ter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./ teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./ teltoverdækning	1,9	

	af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank > 33 m i diame- ter.		
	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder
	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A:	Alle pakker:
	Pakke A:	46.000 kr./ trans- portredskab	- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse- re, kæder eller foder- snegle.
	Til krybbe i malke- stald	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraft- foder.
	- Transport	22.000 kr./kryb- be	
	- Kraftfodersilo	Pakke B:	Pakke A:
	- Foderkrybbe	64.000 kr./ trans- portredskab	- Der skal være én fo- derkrybbe pr. malke- plads.
	Pakke B:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
	Til foderudportione- ring i malkerobot	Pakke C:	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle kryb- ber.
	-Transport	64.000 kr./ trans- portredskab	
	- Kraftfodersilo	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	
	Pakke C:	43.000 kr./ auto- mat	Pakke B:
	Til foderautomater i løsdriftsstald		- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
	- Transport		- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robot- ter.
	- Kraftfodersilo		
	- Kraftfoder- automat		

					Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.1.10	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,6	

		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
2.1.11	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,6	
		Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag		Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensi-

		<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		lage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
2.1.12*	Gylleforsuring	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoareal.	6,0	- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
2.1.13*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,0	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		
2.1.14*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,3	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	Fasefodring baseret på mælkemåling - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3” tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank		
	Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler	Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke-

					måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at kørne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.15*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoareal.	6,3	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.16*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Fasefodring med kraftfoder	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.	6,3	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank		
	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder
	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A:	Alle pakker:
	Pakke A:	46.000 kr./ transportredskab	- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.
	Til krybbe i malkestald	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	
	- Transport	22.000 kr./krybbe	

		- Kraftfodersilo	Pakke B:	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		- Foderkrybbe	64.000 kr./ transportredskab	
		Pakke B:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	Pakke A:
		Til foderudportionering i malkerobot		- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.
		-Transport	Pakke C:	
		- Kraftfodersilo	64.000 kr./ transportredskab	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		Pakke C:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.
		Til foderautomater i løsdriftsstald	43.000 kr./ automat	
		- Transport		Pakke B:
		- Kraftfodersilo		- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
		- Kraftfoder- automat		- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.
				Pakke C:
				- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
				- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.

					- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m ² bruttoareal
2.1.17*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	6,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:	Overvågning af drøvtygning,		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:

		- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		- Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
2.1.18*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.	6,1	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
2.1.19*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoareal.	7,2	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

I kombination med	- 3” tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			
Fasefodring baseret på mælke-måling	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		

		Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.20*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoareal.	7,2	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	I kombination med Fasefodring baseret på mælkesammensætning	- 3” tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			
		Teltoverdækning til gylletanke: Der skal ansøges om én af følgende to pakker: Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		

		Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkens sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.1.21*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i>	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoareal.	7,2	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	Teltoverdækning til gylletanke I kombination med Fasefodring med kraftfoder	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3” tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			
		Teltoverdækning til gylletanke: Der skal ansøges om én af følgende to pakker: Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		

	centermast for gyllet- ank ≤ 33 m i diame- ter.		
	Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank > 33 m i diame- ter.		
	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder
	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i>	Pakke A:	Alle pakker:
	Pakke A:	46.000 kr./ trans- portredskab	- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse- re, kæder eller foder- snegle.
	Til krybbe i malke- stald	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraft- foder.
	- Transport	22.000 kr./kryb- be	
	- Kraftfodersilo	Pakke B:	Pakke A:
	- Foderkrybbe	64.000 kr./ trans- portredskab	- Der skal være én fo- derkrybbe pr. malke- plads.
	Pakke B:	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.
	Til foderudportione- ring i malkerobot	Pakke C:	- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle kryb- ber.
	-Transport	64.000 kr./ trans- portredskab	
	- Kraftfodersilo	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	
	Pakke C:	43.000 kr./ auto- mat	
	Til foderautomater i løsdriftstald		
	- Transport		Pakke B:

		- Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat			- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoder-automat pr. 335 m² bruttoareal
2.1.22*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring			

	- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank		
	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	

		centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m² bruttoareal.
2.1.23*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	7,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd			

	- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank	
	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning
	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A:	Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg
		Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. fodermængde

		- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.	Pakke B: 445.000 kr./ anlæg Pakke B: 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m ³ foderblander		blandingens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/ hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Sengebåsestald med fast drænet gulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign., - Langsgående eller tværgående ajlefløb - Mellem 1-2 pct. fald mod ajlefløb - Mekanisk skraber forsynet med timer			- Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 pct. af det samlede gangareal
2.2.1	Teltoverdækning til gylletanke	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-	Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	5,6	

		ank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
2.2.2	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karusseller	7.400 kr./ mælkemåler	5,6	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.2.3	Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning	- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måle-udstyr	5,6	- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.

					- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.2.4	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot -Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat	5,4	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B:

		- Kraftfoder- automat			- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoder-automat pr. 335 m² bruttoareal
2.2.5	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	5,2	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
2.2.6	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: - Fuldfoderrobot/hægebanevogn med egen blander.	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag	5,2	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/

		Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblan- der	445.000 kr./ an- læg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m ³ foderblander		hængebanevognen drives og styres auto- matisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påsla- gene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfo- derblander. Robotten, hængebanevognen el- ler foderbåndet skal kunne fyldes automa- tisk fra blanderen.
2.2.7	Teltoverdæk- ning til gyllet- anke I kombination med Fasefodring ba- seret på mælke- måling	Teltoverdækning til gylletanke: Der skal ansøges om én af følgende to pak- ker: Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank ≤ 33 m i diame- ter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad- gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet- ank > 33 m i diame- ter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./ teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./ teltoverdækning	6,6	

		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller	Fasefodring baseret på mælkemåling: 7.400 kr./ mælkemåler		Fasefodring baseret på mælkemåling: - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.2.8	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B:	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./ teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./ teltoverdækning	6,6	

		- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning: - Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning: 26.900 kr./ måleudstyr		Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning: - Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.2.9	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i>	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./ teltoverdækning	6,3	

Fasefodring med kraftfoder	Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Fasefodring med kraftfoder <i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malke-robot - Transport - Kraftfodersilo	Fasefodring med kraftfoder Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab	Fasefodring med kraftfoder Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæser, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til

		Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat		flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.2.10	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,1	

		af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.			
		Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
2.2.11	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad-	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	6,1	

		gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander		Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Dybstrøelsesstald	- Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet			

2.3.1	Fasefodring baseret på mælkemåling	- Mælkemålere til malkestalde og -karusseller	7.400 kr./ mælkemåler	6,4	- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads. - Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). - Der kan ikke søges om tilskud til mælkemåler når der malkes ved robotter. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold. - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.3.2	Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning	- Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea	26.900 kr./ måleudstyr	6,4	- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads. - Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg. - Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning. - Hvert fodringshold skal fodres med hver

					deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.
2.3.3	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> Pakke A: Til krybbe i malkestald - Transport - Kraftfodersilo - Foderkrybbe Pakke B: Til foderudportionering i malkerobot - Transport - Kraftfodersilo Pakke C: Til foderautomater i løsdriftsstald - Transport - Kraftfodersilo - Kraftfoder- automat	Pakke A: 46.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 22.000 kr./krybbe Pakke B: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke C: 64.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./ automat	6,2	Alle pakker: - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke A: - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber. Pakke B: - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter. Pakke C:

					- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype. - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater. - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m² bruttoareal
2.3.4	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	6,0	- Der skal være minimum én rem pr. 25 m ² bruttoareal.
2.3.5	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	6,0	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B:

		hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander			- Foder blandes i en stationær fuldfo-derblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automa-tisk fra blanderen.
--	--	---	--	--	--

◇

Nr.	Teknologiløsning	Obligatoriske elementer til teknologiløsning	Standard-omkostning	Standard-miljøeffekt, i hele levetiden (kg NH ₃ -N/m ²)	Specifikationer
Indsatsområde 3: Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve, jf. § 1, nr. 3.					
	Staldtype: Sengebåsestald med spaltegulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign. - Udmugning (fx skraber/ trækstation/ robotskraber/omrører og pumpeanlæg)			
3.1.1*	Gylleforsuring	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.	0,6	- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
3.1.2*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoareal.	1,0	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		
3.1.3*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	0,8	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	Fasefodring med kraftfoder	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			
	Fasefodring med kraftfoder:	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Silo til opbevaring af kraftfoder	Fasefodring med kraftfoder: Pakke A: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo Pakke B:		Fasefodring med kraftfoder: Alle pakker: - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildes til alle stier eller alle individuelle automater.

		- Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau	84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo 43.000 kr./automat		- Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater. - Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		Pakke B: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat - Kraftfoderautomat			Pakke B: - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m² bruttoareal.
3.1.4*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.	0,8	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

		- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 80 m² bruttoareal.
3.1.5*	Gylleforsuring <i>I kombination med</i> Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	Gylleforsuring: - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane	Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m² bruttoareal.	0,8	Gylleforsuring: - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank			
	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres auto	

		Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblan- der	370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m ³ foderblander		matisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påsla- gene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfo- derblander. Robotten, hængebanevognen el- ler foderbåndet skal kunne fyldes automa- tisk fra blanderen.
3.1.6*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	1,2	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med au- tomatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² brut- toareal.		- Anlægget skal have niveau-overvåg- ning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdæk- ning til gyllet- anke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bru- ges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Fasefodring med kraftfoder	- Automatisk syrepot- te for kondensfri sy- reopbevaring - Syreskab med sy- repumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikker- hedsudstyr)			

		- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank		
		Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
		Fasefodring med kraftfoder: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A:	Fasefodring med kraftfoder: Pakke A: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo	Fasefodring med kraftfoder: Alle pakker: - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller

		- Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau	Pakke B: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo 43.000 kr./automat		alle individuelle automater. - Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater. - Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke B: - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m ² bruttoareal.
3.1.7*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	1,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i> Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning,	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning) - 3" tankvognstuds med aflåst hane - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.

	brunst og sygdom	- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lager-tank			
		Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning		

		centermast for gylletank > 33 m i diameter.			
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Der skal være minimum én rem pr. 80 m ² bruttoareal.
3.1.8*	Gylleforsuring	Gylleforsuring:	Gylleforsuring:	1,1	Gylleforsuring:
	<i>I kombination med</i>	- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)	788.000 kr./stk. + 41 kr./m ² bruttoareal.		- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.
	Teltoverdækning til gylletanke	- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)			
	<i>I kombination med</i>	- 3" tankvognstuds med aflåst hane			
	Udstyr til automatisk udfo- dring med fuld- foder	- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring - Hovedtavle med PC-løsning - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel - Nødbruser (sikkerhedsudstyr) - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd			

	- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal - Styring for lagertank		
	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A:	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foder-

		- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.	Pakke B: 445.000 kr./ anlæg		blandingens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.
	Staldtype: Sengebåsestald med fast drænet gulv	- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign., - Langsgående eller tværgående ajlefløb - Mellem 1-2 pct. fald mod ajlefløb - Mekanisk skraber forsynet med timer			- Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 pct. af det samlede gangareal
3.2.1	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Silo til opbevaring af kraftfoder Pakke B: - Transportredskab med motor og installation til flytning af	Pakke A: 84.000 kr./ transportredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo Pakke B: 84.000 kr./ transportredskab	0,2	Alle pakker: - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildelles til alle stier eller alle individuelle automater. - Anvendes et system, hvor kalvene

		kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau Pakke B: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat - Kraftfoderautomat	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m³ silo 43.000 kr./automat		forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater. - Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. Pakke B: - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m² bruttoareal.
3.2.2	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Fasefodring med kraftfoder	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for ad-	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	0,6	

		gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-ank > 33 m i diameter.		
		Fasefodring med kraftfoder:	Fasefodring med kraftfoder:	Fasefodring med kraftfoder:
		<i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>	Pakke A:	Alle pakker:
		Pakke A:	84.000 kr./ transportredskab	- Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater.
		- Silo til opbevaring af kraftfoder	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	- Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater.
		- Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau	Pakke B:	- Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.
		Pakke B:	84.000 kr./ transportredskab	- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.
		- Silo til opbevaring af kraftfoder	65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo	Pakke B:
		- Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat	43.000 kr./automat	- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m ² bruttoareal.
		- Kraftfoderautomat		

3.2.3	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i> Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	1,2	
		Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.170 kr./rem		
3.2.4	Teltoverdækning til gylletanke <i>I kombination med</i>	Teltoverdækning til gylletanke: <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A:	Teltoverdækning til gylletanke: Pakke A: 150.000 kr./teltoverdækning	1,2	

Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter. Pakke B: - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.	Pakke B: 201.000 kr./teltoverdækning	
	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m³ foderblander	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B:

					- Foder blandes i en stationær fuldfo-derblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automa-tisk fra blanderen.
	Staldtype: Dyb- strøelsesstald	- Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet - Løsdriftsstald/sepa- rate enkelt- eller fæl- lesbokse			
3.3.1	Fasefodring med kraftfoder	<i>Der skal ansøges om én af følgende to pak- ker:</i> Pakke A: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og instal- lation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau Pakke B: - Silo til opbevaring af kraftfoder - Transportredskab med motor og instal- lation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat - Kraftfoderautomat	Pakke A: 84.000 kr./ trans- portredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo Pakke B: 84.000 kr./ trans- portredskab 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m ³ silo 43.000 kr./auto- mat	0,7	Alle pakker: - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kun- ne tilpasses og tilde- les til alle stier eller alle individuelle auto- mater. - Anvendes et sy- stem, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensæt- ningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle auto- mater. - Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transpor- tredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle. - Der skal fodres med mindst 2 typer kraft- foder. Pakke B:

					- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m ² bruttoareal.
3.3.2	Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom	- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere - Antenner, PC og software	1.170 kr./rem	0,5	- Der skal være minimum én rem pr. 80 m ² bruttoareal.
3.3.3	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder	Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: - Påslag til ensilage og tørre fodervarer <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i> Pakke A: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn med egen blander. Pakke B: - Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander - Stationær foderblander	161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m ³ påslag Pakke A: 442.000 kr./ anlæg Pakke B: 445.000 kr./ anlæg 370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m ³ foderblander	0,5	Alle pakker: - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. - Robotten/foderbåndet/ hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper. - Blanderen fyldes automatisk fra påslagene. Pakke B: - Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.

Bilag 2**»Bilag 5**

**Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri**
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

Ansøgning om overdragelse af tilsagn

Overdragende tilsagnshaver		
CVR-nr.:		
Navn:	Journal nr.:	
Adresse:	Postnr. :	By:
Erhvervende tilsagnshaver		
CVR-nr.:		
Navn:		
Adresse:	Postnr. :	By:
Mail:		
Dato for overdragelse		
Dato:		

Overdragende tilsagnshavers og erhvervende tilsagnshavers underskrift:

Overdragende tilsagnshaver og erhvervende tilsagnshaver erklærer ved underskrift, at de angivne oplysninger er korrekte, og at der ikke er fortiet oplysninger af betydning for overdragelsen.

Overdragende tilsagnshaver

Dag – måned – år

Underskrift

Navn (blokbogstaver)

Erhvervende tilsagnshaver

Dag – måned – år

Underskrift

Navn (blokbogstaver)

«